

OZNACZENIA WG PROJEKTU		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT											
MATERIAŁ		STAL	STAL	DREWNO	DREWNO	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	DREWNO	ALUMINIUM	ALUMINIUM
WYMIAR ZESTAWCZY (cm)		90 x 210	110 x 210	90 x 210	90 x 210	120 x 210	120 x 210	90 x 210	100 x 210	90 x 210	120 x 210
WYMIAR WEWNĘTRZNY RAMY (mm)(SKRZYDŁA)	Sz	900	110	900	900	1200	1200	900	1000	900	900+300
	Hs	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	H	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	S _o	1000	1200	1000	1000	1300	1300	1000	1100	1000	1300
	H	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
ILOŚĆ		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
PIWNICA		1	1	1	1	1	1				
PARTER								1	1		
I PIĘTRO					1		1				1
PODDASZE				1		2			1		1
RAZEM		1	1	1	1	2	2	3	1	1	2
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne, stalowe do pomieszczenia elektrycznego - ościeżnica metalowa - drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową - drzwi trójzawiasowe - odporność ognia E30 - klamka z szyldem - na drzwiach umieszczona tabliczka informacyjna lub ostrzegawcza 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne, stalowe - ościeżnica metalowa - drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową - drzwi trójzawiasowe - odporność ognia E30 - klamka z szyldem - na drzwiach umieszczona tabliczka informacyjna lub ostrzegawcza 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne, wyposażone w podcięcie wentylacyjne o pow. min. 0,22m² - drewniane, płynkowe z okleiną z formu naturalnego w kolorze dąb bielony - ościeżnica regulowana z opaskami o przekroju prostym z okleiną naturalną w kolorze dąb bielony - drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową - drzwi dwuzawiasowe - klamka z szyldem - na drzwiach umieszczona tabliczka słowna, informacyjna 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne do łodzi - wyposażone w podcięcie wentylacyjne o pow. min. 0,22m² - drewniane, płynkowe z okleiną z formu naturalnego w kolorze dąb bielony - ościeżnica regulowana z opaskami o przekroju prostym z okleiną naturalną w kolorze dąb bielony - drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową - drzwi dwuzawiasowe - klamka z szyldem - na drzwiach umieszczona tabliczka słowna, informacyjna 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklenie szkłem antywyłamującym P8 bezpiecznym - ościeżnica aluminiowa - wyposażone w samozamykacz - drzwi wzmocnione okuciami antywyłamującymi i dwoma zamkami: na flacz pływowy i pomocniczy z zamkiem cylindrycznym klasy C - drzwi wyposażone w rygle antywyłamujące, ruchome punkty zamykania - drzwi wzmocnione, zawiasy ukryte w ościeżnicy - klamka słowna sygnalizowana z szyldem - współczynnik przenikania ciepła U=2,6[W/(m²·K)] - współczynnik izolacji akustycznej Rw=35dB - drzwi w kolorze szarym RAL 7004 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne, aluminiowe w kolorze szarym RAL 7004 - drzwi trójzawiasowe - szkło szkłem bezpiecznym, wzmocnionym, klejonym - uchwył słowny sygnalizowany 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi do sali spotkań - drzwi wewnętrzne, przeszklenie w ramie aluminiowej w kolorze szarym RAL 7004 - drzwi trójzawiasowe - szkło szkłem bezpiecznym, wzmocnionym, klejonym - drzwi wyposażone w zamek patentowy - drzwi z tabliczką/foją info. - odporność ognia E30 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne, wyposażone w podcięcie wentylacyjne o pow. min. 0,22m² - drewniane, płynkowe z okleiną z formu naturalnego w kolorze dąb bielony - ościeżnica regulowana z opaskami o przekroju prostym z okleiną naturalną w kolorze dąb bielony - nie posiadają dowbiel - drzwi dwuzawiasowe - klamka słowna sygnalizowana z szyldem - na drzwiach umieszczona tabliczka słowna, informacyjna 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne, przeszklenie w ramie aluminiowej - szkło szkłem bezpiecznym - drewniane, płynkowe z okleiną z formu naturalnego w kolorze dąb bielony - drzwi wyposażone w zamek patentowy - drzwi trójzawiasowe - klamka słowna sygnalizowana z szyldem - tabliczka/foja z nazwą pomieszczenia - drzwi w kolorze szarym RAL 7004 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi wewnętrzne, przeszklenie w ramie aluminiowej w kolorze szarym RAL 7004 - dwukrzydłowe z podziałem 90-30 cm z możliwością otwarcia skrzydła węższego - szkło szkłem bezpiecznym - klejonym - drzwi wyposażone w zamek patentowy - drzwi trójzawiasowe - klamka słowna sygnalizowana z szyldem - tabliczka/foja z nazwą pomieszczenia - drzwi w kolorze szarym - odporność ognia E30

OZNACZENIA WG PROJEKTU		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	
SCHEMAT												
MATERIAŁ		ALUMINIUM	DREWNO	STAL	STAL	DREWNO	STAL	STAL	DREWNO	DREWNO	DREWNO	
WYMIAR ZESTAWCZY (cm)		90 x 65	112 x 188	112 x 188	112 x 188	90 x 90	130 x 70	120 x 70	120 x 70	75 X 137	75 X 137	
WYMIAR WEWNĘTRZNY RAMY (mm)	S _z	900	1120	1120	920	900	650+650	600+600	600+600	750	750	
	H _z	650	1880	1880	1880	900	700	700	700	1370	1370	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	S _o	930	1150	1150	950	930	1360	1260	1260	780	780	
	H	680	1910	1910	1910	930	730	730	730	1400	1400	
ILOŚĆ		LEWE	PRAWIE			LEWE	PRAWIE				LEWE	PRAWIE
PIWNICA		7										
PARTER			6	1								
I PIĘTRO			8	1	1	1						
PODDASZE								1	1	1	2	
RAZEM		7	14	2	1	1	1	1	1	2		2
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - okno w ramie aluminiowej - okno antywłamaniowe z szybą klasy P4 z możliwością uchylania - szklone szkłem bezpiecznym, klejonym - klamka z zabezpieczeniem antywłamaniowym - nowewniki higroskopowe R_w=37dB wydajność 35m3/h - stolarka w kolorze szarym RAL 7004 - współczynnik przenikania ciepła U=2,6[W/(m²·K)] - współczynnik izolacji akustycznej R_w=35dB - odporność ogniowa E60 										

OZNACZENIA WG PROJEKTU	W1	DS1	O11	O12	O13/O14	O15		
SCHEMAT 								
MATERIAŁ	STAL	STAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	
WYMIAR ZESTAWCZY (cm)	70 x 100	200 x 210	2748 x 3015	181,4 x 215	304,8 x 215	144 x 215	148,8 x 278,5	
WYMIAR WEWNĘTRZNY RAMY (mm)(SKRZYDŁA)	Sz	700	2000	2748	1814	3048	1440	1488
	H _z	1000	2100	3015	2150	2150	2150	2785
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	S _o	700						
	H	1000						
ILOŚĆ								
PIWNICA		1						
PARTER			1					
I PIĘTRO								
PODDASZE	1			1	1	1	1	
RAZEM	1	1						
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> - wylaz rewizyjny w stropie pomiędzy poziomami poddasza - wylaz z rozkładaną drabinką - drabinka posiadająca poręcz - odporność ogniowa EI30 - wylaz zamykany na zatrzask 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi deszczynowe do pomieszczenia centrali went. - aturace z siatki stalowej ocynk. - ciepło ogniotrwałe, rozmiar okna 50 x 50mm, gr. 2,8mm - drzwi trójczłonowe - klamka z szyldem - zamek patentowy 	<ul style="list-style-type: none"> - wlotna wewnętrzna aluminiowa w kolorze RAL 7004 z drzwiami D7 - nad drzwiami naswietlone nieuchwytne - szklone szkłem bezpiecznym - odporność ogniowa EI30 - występuje z drzwiami D7 	<ul style="list-style-type: none"> - wlotna wewnętrzna aluminiowa w kolorze RAL 7004 - szklone szkłem bezpiecznym - odporność ogniowa EI30 	<ul style="list-style-type: none"> - wlotna wewnętrzna aluminiowa w kolorze RAL 7004 - szklone szkłem bezpiecznym - odporność ogniowa EI30 	<ul style="list-style-type: none"> - wlotna wewnętrzna aluminiowa w kolorze RAL 7004 - szklone szkłem bezpiecznym - odporność ogniowa EI30 - występuje z drzwiami D7 		

1. Rysunki przedstawiają widok od zewnątrz
2. Przed wykonaniem okien, wymiary oraz ilość otworów sprawdzić na budowie
3. Okna drewniane – malowane na biało
4. Słupki międzyszkienne wg. rozwiązań producentów
5. Wszystkie okna oprócz okien o odporności ogniowej EI60 muszą być wyposażone w nawiewniki okienne
6. Okna o odporności ogniowej – nietwieralne, bez nawiewników w ramach stalowych malowanych na biało.

Legenda:

Opis	Zmiana		Podpis
Opis zmian			
Objekt / Temat:			
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KUŚNIERSKIEJ 12B W SZCZECINIE DLA POTRZEB BIUROWYCH GŁÓWNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH PRZY URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKI M. WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO			
Adres/Nr działki: Szczecin, ul. Kuśnierska 12b DZ.NR 36/2, 36/3, 39/17 obwód 1037			
Inwestor: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, ul. Korsarzy 34			
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY – WERSJA NR 2			
Jednostka Projektowa:			
adres siedziby: ul. Trentowskiej 34, 71-303 Szczecin			
adres pracowni projektowej: "URBICON" Sp. z o.o. ul.Korzeniowska 1, 70-211 Szczecin			
Tel./fax. (48) 091 4821333, (48) 0914827217 e-mail: urbicon@urbicon.pl www.urbicon.v.pl			
Główny projekt.			
Branda: ARCHITEKTURA			
Architektura:		Nr upr/ Nr izby	Data Podpis
Autor proj.wyk.		mgr inż. arch. B.Paszkowska	124/01/82 2 ^o 01/0
Oprac.			
Spr.		dr hab.inż. arch. Z.Paszkowski prof.nazw. 201	218/Sz/83 09-0107

Tytuł rys. :		
ZESTAWIENIE STOLARKI		
Data: 06.2010	Skala : 1:100	Nr rys. :
Nr proj.: U/UM/SZ/2009/09		PW/A/10
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody Pracowni Projektowej URBICON zabronione. Skośnione materiały posiadają powłokę znak bezpieczeństwa "B" i atest IFB Stropie budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną		