



Szczecin, dnia 6 października 2011 r.

WOŚ.II.7222.7.9.2011.BK

DECYZJA

Na podstawie art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami); oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu **wniosku Pana Mariana Ilnickiego - Prezesa Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo z siedzibą w Witkowie Pierwszym 40, 73-102 Stargard Szczeciński, o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Przewłoki gmina Dolice**

o r z e k a m

- I. **Udzielić Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy Drobiu zlokalizowanej na działce nr 3/3 obręb Przewłoki w miejscowości Przewłoki, gm. Dolice**
- II. **Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu następujących warunków eksploatacyjnych i ochrony środowiska :**
 - II.1. **Charakterystyka instalacji i urządzeń**

Ferma Drobiu zlokalizowana jest na działce nr 3/3, obręb ewidencyjny Przewłoki, w miejscowości Przewłoki, gmina Dolice. Działka o powierzchni 118,97 ha, na której znajdują się zabudowania fermy, jest własnością Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo. Ferma dysponuje łącznie 340 000 stanowiskami dla brojlerów kurzych. Na terenie Fermy znajduje się 5 obiektów w kształcie litery H. W każdym obiekcie zlokalizowane są dwie hale do chowu drobiu. Hale połączone są pomieszczeniami pomocniczymi pełniącymi funkcje zaplecza socjalno-technicznego i magazynowego.



Wymiary poszczególnych pomieszczeń chowu drobiu zestawiono w tabeli nr 1:

Tabela nr 1

Hala nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10	- długość – 145 m - szerokość – 12 m - wysokość – 2,80 m - powierzchnia użytkowa – 1740 m ²
Hala nr 7	- długość – 145 m - szerokość – 12 m - wysokość – 2,55 m - powierzchnia użytkowa – 1740 m ²

W ciągu roku przewidziany jest tucz kurcząt w 6-7 cyklach produkcyjnych. Realizowane jest utrzymanie zwierząt podłogowe, na ściółce. Pisklęta dostarczane są z wyspecjalizowanych zakładów wylęgu drobiu. Poszczególne obiekty tuczu obsadzone są w ciągu 4 tygodni. Długość cyklu tuczu wynosi ok. 38-46 dni, średnio ok. 42 dni, do uzyskania docelowej wagi kurczęcia tj. 1,8 – 2,45 kg. Po osiągnięciu oczekiwanej masy rzeźnej, kurczęta ekspediowane są do zakładów uboju i przetwórstwa drobiu.

Po zakończeniu cyklu tuczu i usunięciu ptaków z obiektu, wytworzony obornik usuwany jest na utwardzone, skanalizowane płyty tymczasowego gromadzenia obornika, zlokalizowane bezpośrednio przy kurnikach, następnie niezwłocznie obornik jest transportowany w celu magazynowania na płytę obornikową zlokalizowaną poza przedmiotową instalacją. Tymczasowe płyty, po usunięciu obornika są czyszczone i splukiwane wodą.

Po usunięciu obornika następuje czyszczenie mechaniczne posadzek w halach produkcyjnych z resztek ściółki, a następnie mycie i dezynfekcja pomieszczeń.

Przed przyjęciem następnej partii kurcząt do tuczu dokonuje się: przeglądu i regulacji urządzeń technologicznych, wysycienia świeżą ściółką oraz gazową dezynfekcją pomieszczeń produkcyjnych z użyciem specjalistycznych preparatów powszechnie stosowanych w produkcji drobiarskiej.

Na fermie realizowany jest system żywienia fazowego- podawanie zbilansowanych mieszanek paszowych, dostosowanych do wymagań pokarmowych ptaków w kolejnych etapach tuczu, zapewniający optymalną efektywność, poprawiający czas retencji pokarmu w organizmie i zmniejszający ilość odchodów.

W pomieszczeniach chowu zainstalowany jest automatyczny system wentylacji wywiewnej – wlot powietrza następuje przez otwory zaopatrzone w żaluzje, wylot poprzez wentylatory kominowe zamontowane w dachach obiektów oraz boczne, zamontowane w ścianach szczytowych obiektów. Wentylatory dachowe pracują ze zmienną wydajnością, wentylatory boczne pracują wyłącznie latem w porze dziennej, przy wysokiej temperaturze powietrza.

W każdej hali znajdują się 4 nagrzewnice typu GP-70 o mocy 70 kW na gaz ziemny. Obiekty wyposażone są w zautomatyzowane linie pojenia i karmienia.

Przy każdym obiekcie znajdują się:

- dwa podziemne, bezodpływowe zbiorniki żelbetonowe na odcieki z mycia pomieszczeń inwentarskich, o pojemności jednostkowej 40 m³
- bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe o pojemności jednostkowej 4 m³.
- szczelne, betonowe płyty na czasowe gromadzenie usuniętego obornika, wyposażone w kanalizację na odcieki z mycia płyt. Odcieki spływają do 6 zbiorników bezodpływowych o pojemności jednostkowej 15m³.

Na terenie Fermy usytuowany jest 20 silosów paszowych o pojemności jednostkowej 10-12 ton.

Budynki pomocnicze na terenie Fermy:

- obiekt magazynowy (stodoła) o wymiarach w planie 98 x 18 m
- obiekt socjalno-biurowy

Infrastruktura techniczna Fermy:

- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna (odcieki z mycia budynków inwentarskich)
- instalacja elektryczna
- kanalizacja wód opadowych i roztopowych

Teren fermy ogrodzony jest płotem z prefabrykatów betonowych. Drogi dojazdowe i place manewrowe utwardzone są płytami betonowymi typu Jumbo, częściowo nawierzchnią betonową szczelną.

II.2. Główne surowce

Surowcami na fermie są mieszanki paszowe pełnoporcjowe. Wszystkie grupy produkcyjne pobierają odpowiednie rodzaje mieszanek dostosowanych do potrzeb pokarmowych kurcząt w zależności od ich wieku.

II.3. Parametry pracy instalacji

II.3.1. Produkcja zwierzęca

- A. Jednorazowa pełna obsada kurników może wynosić 340 000 sztuk
- B. Roczna produkcja brojlerów może wynieść 2 380 000 sztuk
- C. Roczna produkcja żywca drobiowego może wynieść 5 831 Mg
- D. Roczne wytwarzanie obornika może wynieść 5270 Mg

II.3.2. Parametry produkcyjne

Roczne parametry produkcyjne instalacji nie mogą być większe niż:

- zużycie paszy	10 799 Mg
- zużycie wody	21 009 m ³
- zużycie energii elektrycznej	2 000 MWh
- zużycie słomy ściólkowej	700 Mg
- zużycie środków dezynfekcyjnych	1 900 l
- zużycie gazu ziemnego	450 000 m ³

III. Warianty funkcjonowania instalacji

Znajdujące się na terenie fermi budynki inwentarskie przystosowane są do utrzymywania w nich brojlerów kurzych. Budynki jak również cała infrastruktura ściśle związane są z technologią produkcji tego gatunku zwierząt. Nie przewiduje się innych wariantów funkcjonowania instalacji.

IV. Techniki osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewniające spełnienie wymagań najlepszej techniki i osiągnięcia wysokiego stopnia ochrony środowiska, obejmują w szczególności:

1. Metody ochrony powietrza polegające na:

- stosowaniu systemu chowu w technologii chowu ograniczającej emisję amoniaku;
- utrzymywaniu czystości w budynkach inwentarskich,
- utrzymywaniu w pomieszczeniach chowu drobiu odpowiednich warunków temperaturowych poprzez sterowanie natężeniem wentylacji,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu grzewczo-wentylacyjnego w budynkach,
- minimalizowaniu strat azotu poprzez :
 - zwiększenie efektywności wykorzystania białka podawanego w paszach,
 - dostosowanie zawartości białka w paszach do potrzeb pokarmowych zwierząt,
 - stosowanie dodatków aminokwasów poprawiających stopień wykorzystania białka,
 - utrzymywanie zwierząt o dobrych cechach genetycznych w zakresie wbudowywania białka,
- stosowaniu różnych, odpowiednich dla danej grupy produkcyjnej zwierząt diet, dostosowanych do ich potrzeb energetycznych oraz zapotrzebowania na białko,
- regularne kontrole linii pojenia zapobiegające zamaczaniu ściółki,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu magazynowania i zadawania pasz,
- przeładunku paszy techniką minimalizującą pylenie.

2. Metody ochrony środowiska wodnego polegające na:

- zapewnieniu efektywnego wykorzystania wody oraz racjonalnej gospodarce wodnej,
- okresowych przeglądach stanu technicznego zbiorników na ścieki przemysłowe z kontrolą szczelności,
- kontroli szczelności kanalizacji technologicznej ścieków przemysłowych,
- stosowaniu środków dezynfekcyjnych charakteryzujących się podatnością na biodegradację,
- regularnej kontroli i analizie zużycia wody na fermie,

- kontroli stanu technicznego miejsca magazynowania zwierząt padłych,
- utrzymywaniu w należyтым stanie technicznym nawierzchni dróg, placów manewrowych oraz miejsc magazynowania odpadów w celu zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń w głąb gruntu,
- stosowaniu podej, które uniemożliwiają rozlewanie wody.

3. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej polegające na:

- rejestrowaniu ilości zużywanej energii elektrycznej,
- dokonywaniu inspekcji oraz czyszczeń drożności systemu wentylacyjnego,
- używaniu energooszczędnych odbiorników prądu,
- wykorzystywaniu optymalnego systemu wentylacji, którego praca uzależniona jest od warunków mikroklimatycznych panujących wewnątrz budynków,
- stosowaniu do oświetlenia wewnątrz kurników i terenu fermy wyłącznie lamp energooszczędnych o niższym poborze energii oraz znacznie większej trwałości,
- podejmowaniu działań zmierzających do stosowania rozwiązań technicznych oraz technologicznych zapewniających efektywne wykorzystanie energii.

4. Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami polegające na:

- przeprowadzaniu systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
- optymalizacji zużycia surowców,
- unowocześniania urządzeń i maszyn,
- przestrzegania parametrów procesów technologicznych,
- analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczania ilości odpadów,
- selektywnej zbiórce odpadów,
- kontrolowaniu ilości i rodzajów powstających odpadów,
- lokalizacji miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję do powietrza, ziemi oraz wód gruntowych,
- ograniczeniu czasu magazynowania odpadów na terenie Fermy,
- prowadzeniu karty ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów,
- przechowywanie sztuk padłych w szczelnym kontenerze,
- przekazywaniu powstających odpadów uprawnionym podmiotom celem ich odzysku lub unieszkodliwiania.

5. Utrzymanie poziomu hałasu z terenu Fermi poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz stosowanie urządzeń i maszyn o niskim poziomie emitowanego dźwięku oraz regularnej kontroli stanu technicznego wentylatorów.
6. Właściwe funkcjonowanie istniejących rozwiązań zapewniane jest przez kontrolę poprawności pracy urządzeń oraz wprowadzanie działań korygujących, które odbywają się na podstawie:
 - analizy zmian jednostkowych wskaźników zużycia mediów,
 - analizy zmian jednostkowych wskaźników emisyjnych,
 - porównania uzyskanych efektów z efektami planowanymi.
7. Zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej przez:
 - monitoring i rejestrację danych dotyczących zużycia surowców i materiałów,
 - analizę wskaźników zużycia surowców w stosunku do wielkości produkcji,
 - planowanie i prowadzenie działalności w sposób ograniczający zużycie surowców,
 - planowanie i prowadzenie działalności w sposób ograniczający ilość powstających odpadów i ścieków,
 - rejestrację danych dotyczących zużycia wody i energii elektrycznej.

V. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii

V.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na Fermie są podstawowe procesy produkcyjne związane bezpośrednio z chowem drobiu.

V.1.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z podstawowych procesów produkcyjnych

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Fermi jest emisja związana bezpośrednio z hodowlą zwierząt. Substancje usuwane są przez mechaniczną wentylację wyciągową kurników.

Emisja roczna z Instalacji z podstawowych procesów produkcyjnych może wynieść:

$E_{\text{amoniaku}} = 14,277 \text{ Mg}$

$E_{\text{NO}_2} = 0,787 \text{ Mg}$

$E_{\text{CO}} = 0,108 \text{ Mg}$

$E_{\text{PM}_{10}} = 12,83 \text{ Mg}$

Dla Fermy Drobiu w miejscowości Przewłoki dopuszcza się wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z pojedynczych źródeł emisji, z podstawowych procesów produkcyjnych w ilościach zestawionych w tabeli nr 2 stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

V.2. Pobór wody i odprowadzanie ścieków

V.2.1. Zaopatrzenie w wodę

Ferma Drobiu zaopatrywana jest w wodę z zakładowego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego na działce nr 4 i 5/1 obręb Przewłoki, składającego się z dwóch studni wierconych. Właścicielem ujęcia wody podziemnej jest Spółdzielnia Agrofirma Witkowo. Z ujęcia wody zaopatrywany jest również Gospodarstwo Rolne Przewłoki oraz ludność z rejonu GR Przewłoki.

V.2.2. Odprowadzanie ścieków i wód opadowych

V.2.2.1. Odprowadzanie ścieków bytowych

Ścieki bytowe z pomieszczeń biurowo-socjalnych odprowadzane są do 6 szczelnych bezodpływowych zbiorników betonowych. Zbiorniki te są okresowo opróżniane, a ścieki wywożone do zakładowej oczyszczalni ścieków w Witkowie.

V.2.2.2. Ścieki przemysłowe

Na Fermie powstają ścieki przemysłowe w wyniku mycia obiektów chowu po zakończonym cyklu tuczu oraz mycia płyt tymczasowego gromadzenia obornika.

Ścieki z mycia obiektów magazynowane są w 10 podziemnych, bezodpływowych zbiornikach żelbetonowych o pojemności jednostkowej 40 m³. Ścieki z mycia płyt tymczasowego gromadzenia obornika magazynowane są w 6 zbiornikach o pojemności jednostkowej 15 m³.

Zbiorniki są okresowo opróżniane. Ścieki przemysłowe ze względu na skład mogą być wykorzystywane rolniczo. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do uregulowania sytuacji formalno-prawnej ścieków przemysłowych wykorzystywanych na cele rolnicze.

V.2.2.3. Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów budynków oraz utwardzonego, skanalizowanego terenu Fermy ujmowane są w zamknięty system kanalizacyjny. Ciągi kanalizacyjne wód opadowych i roztopowych, zlokalizowane na terenie Fermy włączone są w zbiorczy kolektor odprowadzający całość wód do rowu melioracyjnego na działce ewid. nr 2/1. Zbiorczym kolektorem odprowadzane są również wody opadowe z terenu fermy bydła oraz zabudowy gospodarczej.

V.3. Gospodarka odpadami

V.3.1. Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami

Na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Przewłoki mogą zostać wytworzone:

1. odpady niebezpieczne;
2. odpady inne niż niebezpieczne.

Ilość i rodzaj odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku oraz sposób postępowania z tymi odpadami zestawiono w tabeli nr 3.

Tabela 3

Lp.	Nazwa odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Miejsca i sposób magazynowania odpadów. Sposób gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne				
1	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	0,100	Magazynowane w szczelnych workach lub luzem, na powierzchni utwardzonej w łączniku między halami nr 5 i 6. Przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,09	Magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowanym w łączniku między halami nr 5 i 6. Przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	02 01 04	0,1	Magazynowane luzem w wydzielonym boksie betonowym przed łącznikiem między halą nr 5 i 6. Przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,3	Magazynowane luzem lub w pojemniku, w wydzielonym boksie betonowym przed łącznikiem między halą nr 5 i 6. Przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami. Przekazanie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami do wykorzystania jako

				paliwo lub do ponownego użycia bez ich przetwarzania, w tym do wykorzystania ich funkcji opakowaniowych.
4	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,02	Magazynowane luzem lub w pojemniku, w wydzielonym boksie betonowym przed łącznikiem między halą nr 5 i 6. Przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.
5	Opakowania ze szkła	15 01 07	0,15	Magazynowane luzem lub w pojemniku, w wydzielonym boksie betonowym przed łącznikiem między halą nr 5 i 6. Przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.

V.4. Wytwarzanie obornika oraz płynnych odchodów zwierzęcych, sposób gospodarowania i ewidencjonowania

V.4.1. Obornik

Po zakończeniu cyklu tuczu i usunięciu ptaków z obiektów, wytworzony obornik usuwany jest na utwardzone, skanalizowane płyty tymczasowego gromadzenia obornika, zlokalizowane bezpośrednio przy kurnikach, a następnie niezwłocznie transportowany jest w celu magazynowania na płytę obornikową zlokalizowaną poza przedmiotową instalacją.

Dopuszcza się wytwarzanie obornika w ilości 5270 Mg/rok.

Cel nawozowy

Obornik wykorzystywany jest jako nawóz naturalny, zgodnie z posiadanym przez Spółdzielczą Agrofirmę Witkowo planem nawożenia.

Monitorowanie ilości wytwarzanego pomiotu kurzego należy prowadzić poprzez prowadzenie rejestru dziennego wywozu uwzględniającego:

- ilość obornika
- datę wywozu
- cel wywozu

Cel inny niż nawozowy

Pomiot kurzy należy przekazywać jako odpad o kodzie 02 01 06 „odchody zwierzęce” odbiorcy posiadającemu pozwolenie na odzysk tego rodzaju odpadu.

Monitorowanie ilości wytwarzanego pomiotu kurzego (odpadu) należy prowadzić poprzez:

- kart ewidencji odpadu
- karty przekazania odpadu

V.5. Emisja hałasu

V.5.1. Charakterystyka źródeł hałasu

Dominujące i istotne źródła hałasu emitowanego przez Fermę Drobiu w miejscowości Przewłoki do środowiska oraz parametry akustyczne i czas pracy tych źródeł przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4

Lp	Opis źródła	Ilość Szt.	Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby		Równoważny poziom A mocy akustycznej źródła $L_{WA}[dB]$	
			dzień	noc	dzień	noc
1	2	3	4	5	6	7
1	hala nr 1 – wentylatory dachowe Multifan \varnothing 0,5 m	24	16	8	81,0	81,0
2	hala nr 1 – wentylatory boczne \varnothing 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
3	hala nr 1 – czerpanie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
4	hala nr 1 -paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
5	hala nr 2 – wentylatory dachowe Multifan \varnothing 1,4 m	24	16	8	81,0	81,0
6	hala nr 2 – wentylatory boczne \varnothing 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
7	hala nr 2 czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
8	hala nr 2 -paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
9	hala nr 3 – wentylatory dachowe Multifan \varnothing 500	24	16	8	80,0	80,0
10	hala nr 3 – wentylatory boczne \varnothing 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
11	hala nr 3 czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
12	hala nr 3 -paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
13	hala nr 4 – wentylatory dachowe Multifan \varnothing 500	24	16	8	81,0	81,0
14	hala nr 4 – wentylatory boczne \varnothing 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
15	hala nr 4 czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
16	hala nr 4 -paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
17	hala nr 5 – wentylatory dachowe Deltafan \varnothing 600	12	16	8	81,0	81,0
18	hala nr 5 – wentylatory boczne \varnothing 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
19	hala nr 5 czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
20	hala nr 5 -paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
21	hala nr 6 – wentylatory dachowe Deltafan \varnothing 600	11	16	8	81,0	81,0
22	hala nr 6 – wentylatory boczne \varnothing 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
23	hala nr 6 czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
24	hala nr 6 -paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
25	hala nr 7 – wentylatory dachowe Deltafan \varnothing 600	12	16	8	81,0	81,0
26	hala nr 7 – wentylatory boczne \varnothing 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
27	hala nr 7 czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
28	hala nr 7 -paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
29	hala nr 8 – wentylatory dachowe Deltafan \varnothing 600	12	16	8	81,0	81,0

30	hala nr 8 – wentylatory boczne Ø 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
31	hala nr 8 - czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
32	hala nr 8-paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
33	hala nr 9 – wentylatory dachowe Deltafan Ø 600	12	16	8	83,0	83,0
34	hala nr 9 – wentylatory boczne Ø 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
35	hala nr 9 czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
36	hala nr 9-paszociąg	-	16	8	70,0	67,0
37	hala nr 10– wentylatory dachowe Deltafan Ø 600	12	16	8	82,0	83,0
38	hala nr 10 – wentylatory boczne Ø 1,4 m	4	16	-	88,0	82,0
39	hala nr 10 czerpnie powietrza	58	16	8	90,0	90,0
40	hala nr 10 -paszociąg	-	16	8	70,0	67,0

V.5.2. Rodzaj zabudowy

Najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy zagrodowej wsi Przewłoki zlokalizowane na kierunku północnym w odległości ok. 230 m od budynków inwentarskich przedmiotowej instalacji.

V.5.3. Dopuszczalny poziom hałasu

Dopuszczalny poziom hałasu przenikający z terenu Fermy do środowiska, w rozumieniu terenów podlegających ochronie akustycznej, w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji nie może przekroczyć:

Dla terenów zabudowy zagrodowej:

- LAeqN = 45 dB(A) w porze nocnej (w godz. 22 – 6)
- LAeqD = 55 dB(A) w porze dziennej (w godz. 6 - 22)

VI. Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji

W czasie eksploatacji instalacji należy prowadzić monitoring w następującym zakresie:

VI.1. Monitoring ilości zużywanej wody

Zużycie wody zużywanej na potrzeby Fermy Drobiu rejestrowane jest przy pomocy wodomierza przyłącza wodociągowego do każdej hali produkcyjnej. Monitoring ilości wody zużywanej na potrzeby instalacji należy prowadzić na podstawie udokumentowanych odczytów wskazań wodomierza, z częstotliwością 1 raz na miesiąc, w regularnych odstępach czasu. Zapisy należy notować w trwałym rejestrze z podaniem daty odczytu, godziny odczytu, numerem wodomierza oraz nazwiskiem i podpisem pracownika dokonującego odczytu.

W razie niesprawności licznika rozliczenie prowadzić na podstawie średniego dobowego zużycia wody w okresie uzgodnionym przez strony, przemnożonego przez ilość dni niesprawności licznika.

VI.2. Monitoring emisji do powietrza

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z podstawowych procesów produkcyjnych należy prowadzić dla poszczególnych substancji tj. amoniaku i pyłu PM10 w oparciu o:

1. Przyjęte wskaźniki emisji:

- na podstawie zaproponowanych wskaźników w oparciu o Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń;
lub
- wyliczeń zużycia paszy,
lub

2. pomiar emisji zgodnie z obowiązującą metodyką (raz w roku w okresie letnim) na pojedynczych emitorach dachowych w każdym z kurników w ostatnim tygodniu tuczu drobiu.

VI.3. Monitoring procesów technologicznych

1. Monitoring stanu technicznego powinien obejmować obserwację ciągłą oraz ocenę stanu technicznego raz na pięć lat:

- wentylatorów,
- silosów paszowych,
- urządzeń do zadawania paszy,
- dróg wewnętrznych oraz placów manewrowych,
- systemu wodociągowego oraz urządzeń do pojenia,
- systemu kanalizacji opadowej i roztopowej,
- zbiorników na ścieki przemysłowe i zbiorników na ścieki bytowe,
- budynków hodowlanych,
- ogrodzenia fermy.

2. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów powinien obejmować główne elementy wprowadzane do produkcji:

- pasza,
- woda,
- słoma ściółkowa,
- energia elektryczna,
- gaz ziemny,
- ilość i skład stosowanych środków dezynfekujących,
- ilość brojlerów wprowadzonych do produkcji,
- ilość brojlerów przekazanych do uboju,
- ilość zwierząt padłych lub ubitych z konieczności,
- ilość wyprodukowanego obornika

VII. Zasady gromadzenia wyników monitoringu

Wyniki badań monitoringowych należy przekazywać właściwym organom ochrony środowiska oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w terminach przewidzianych w przepisach. Jednocześnie wyniki badań monitoringowych należy przechowywać w Zakładzie przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, dla którego je przeprowadzono.

VIII. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz postępowanie w czasie awarii przemysłowej

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnych należy zobowiązać załogę i osoby przebywające czasowo na terenie fermy do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i stosowania się do wewnętrznych regulaminów i zarządzeń BHP.

W przypadku wystąpienia zagrożeń produkcyjnych należy:

- przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej na wszystkich stanowiskach pracy,
- utrzymywać urządzenia i sprzęt gaśniczy w sprawnym stanie technicznym oraz w stanie gotowości,
- utrzymywać drogi ewakuacyjne w należytym stanie (nie zastawiać, nie zamykać drzwi, nie niszczyć oznakowań),
- przestrzegać opracowanych procedur w przypadku zaistnienia pożaru,
- bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bhp,
- przestrzegać zasad higieny przy wystąpieniu chorób zakaźnych drobiu według szczegółowych instrukcji postępowania w takich przypadkach

Na wypadek zawodności sieci przesyłowych energii elektrycznej Ferma wyposażona jest w agregat prądowórczy, który uruchamiany jest bezzwłocznie po stwierdzeniu zaniku zasilania zewnętrznego – w efekcie przerwa w zasilaniu wynika jedynie z czasu niezbędnego na uruchomienie awaryjnego źródła energii elektrycznej.

W przypadku wzrostu padnięć brojlerów, należy zawiadomić o tym fakcie nadzorującego fermę lekarza weterynarii, który po przeprowadzeniu niezbędnych badań podejmuje decyzję o zastosowaniu środków zaradczych tzn. podaniu koniecznych uzupełniających składników pasz lub przeprowadzeniu szczepień. Wszystkie te działania są prowadzone pod nadzorem weterynaryjnym i wynikają z obowiązujących przepisów dotyczących hodowli. W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej wszystkie dalsze działania podejmowane są wg decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii.

O wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej należy bezzwłocznie powiadomić Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, właściwą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej albo

Policji albo Wójta Gminy Dolice oraz przekazać tym organom informacje o :

- okolicznościach awarii,
- niebezpiecznych substancjach związanych z awarią umożliwiającą dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska,
- podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej się powtórzeniu..

IX. Wnioskodawca zobowiązany jest:

1) w zakresie sposobów osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, do spełniania następujących wymagań:

- a) zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej i energetycznej,
- b) prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe,
- c) prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym zbiorników na ścieki przemysłowe,
- d) prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym zbiorników na odpady,
- e) utrzymywanie czystości na odkrytym terenie fermy,
- f) prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym silosów paszowych,
- g) prowadzenie rejestru zdarzeń mogących stworzyć zagrożenie środowiskowe,
- h) prowadzenie rejestru rzeczywistego czasu pracy poszczególnych wentylatorów w roku,
- i) stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń,

2) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, do:

- a) utrzymywania urządzeń i obiektów gospodarki wodnej i ściekowej w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
- b) racjonalnego i oszczędnego zużycia pobieranej wody,
- c) prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody,

3) w przypadku planowanych zmian w instalacji do postępowania zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 214 i 215 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

X. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

Jeśli zakończenie działalności związane będzie z fizyczną likwidacją obiektów budowlanych, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, wydane na podstawie projektu rozbiórki obiektów budowlanych. Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać zarówno wymagania budowlane jak i przepisy z dziedziny ochrony środowiska.

Na etapie robót rozbiórkowych konieczne jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, szczególnie z zakresu gospodarki odpadami. Wszelkie odpady zgromadzone w czasie eksploatacji instalacji jak również wytworzone w trakcie jej likwidacji powinny być posegregowane i w pierwszej kolejności poddane odzyskowi w miejscu ich powstania. Odpady, których ze względów technologicznych lub ekonomicznych nie uda się poddać odzyskowi, należy unieszkodliwić w taki sposób, aby składowane były tylko te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe.

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze należy opróżnić, a wszelkie osady i odpadowe substancje chemiczne usunąć z terenu zakładu oraz poddać utylizacji bezpiecznej dla środowiska.

Przebieg procesu likwidacji powinien być monitorowany i dokumentowany, jako że odpowiedzialność za skutki obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się ujawnić po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.

Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji obiektu, co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed migracją występujących w glebie zanieczyszczeń.

W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o zakończeniu działania fermy, przewidywane jest następujące postępowanie mające na celu jej wyłączenie z użytkowania:

- poszukiwanie firmy lub osoby zainteresowanej dalszym użytkowaniem fermy jako całości lub jej wydzielonych części, a w przypadku braku,
- wywiezienie (w razie potrzeby) aktualnej obsady fermy, tj. przekazanie drobiu do zakładu przetwórczego,
- usunięcie z wnętrza kurników ściółki z odchodami, tj. przekazanie nawozu do wykorzystania gospodarstwom rolnym,
- oczyszczenie wnętrza kurników wraz z myciem (dotyczyć będzie także wyposażenia wewnętrznego, tj. systemów wentylacyjnego, pojenia i karmienia),
- opróżnienie zbiorników na ścieki przemysłowe,
- wywiezienie sztuk padłych do zakładów utylizacyjnych,

- przewiezienie niewykorzystanej paszy na inne fermy,
- przewiezienie niewykorzystanych materiałów (środki myjące i dezynfekcyjne, lekarstwa itp.) na inne fermy lub przekazanie ich do utylizacji uprawnionym firmom,
- opróżnienie zbiornika magazynowania ścieków bytowych, z wywiezieniem ich na oczyszczalnię,
- usunięcie z kurników całego wyposażenia technicznego i technologicznego, tj. zespołów wentylacyjnych, systemów pojenia i karmienia. Zależnie od aktualnego stanu technicznego wyposażenie to może być odsprzedane lub będzie wywiezione na składowisko odpadów (po oddzieleniu elementów kwalifikujących się do wykorzystania w charakterze surowca wtórnego),
- rozbiórka izolacji stropów w kurnikach, tj. usunięcie płyt styropianowych z warstwą pianki poliuretanowej. Także w tym przypadku, zależnie od stanu technicznego, usunięte elementy mogą być odsprzedane lub będą wywiezione na składowisko odpadów,
- rozbiórka konstrukcji budynków, z wywiezieniem gruzu betonowego na składowisko odpadów,
- niwelacja i rekultywacja terenu działki

XI. Termin ważności pozwolenia

Ustala się termin ważności pozwolenia na **10 lat**.

XII. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za ewentualne szkody wynikłe nieprawidłowego wykonania orzeczeń niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy Drobiu zlokalizowanej na działce nr 3/3 obręb Przewłoki w miejscowości Przewłoki gmina Dolice został złożony do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w 10 maja 2011 r., przez Pana Mariana Ilnickiego – Prezesa Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo z siedzibą w Witkowie Pierwszym 40, 73-102 Stargard Szczeciński.

Do wniosku załączono dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wymaganej art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska, obliczonej na podstawie rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. nr 190, poz. 1591).

Ferma posiada 340 000 stanowisk przeznaczonych dla drobiu, dlatego sklasyfikowana została jako instalacja, dla której, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. nr 122 poz.1055), wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla tej instalacji jest Marszałek Województwa, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w związku z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

Wobec powyższego dla tej instalacji wymagane jest pozwolenie zintegrowane w trybie przepisów powołanej na wstępie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wszczynając postępowanie, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Pana Mariana Ilnickiego – Prezesa Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo z siedzibą w Witkowie Pierwszym 40, 73-102 Stargard Szczeciński, o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermi Drobiu zlokalizowanej na działce nr 3/3 obręb Przewłoki w miejscowości Przewłoki gmina Dolice oraz podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania i przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 22 czerwca 2011 r. Informację z dnia 12 maja 2011 r. znak: WOŚ.II.7222.7.2.2011.BK umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dolicach oraz w miejscu przedsięwzięcia tj. na tablicy ogłoszeń Fermi Drobiu.

W wyznaczonym terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. od dnia 1 do dnia 22 czerwca 2011 r. nie wniesiona żadnych uwag ani wniosków.

W wyniku stwierdzenia konieczności uzupełnienia złożonego wniosku, Wnioskodawca wezwany został pismem z dnia 24 maja 2011 r. znak: WOŚ.II.7222.7.5.2011.BK do pisemnego złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonym wniosku. Odpowiedź na ww. wezwanie wpłynęła do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 kwietnia 2011 r. Ostateczne uzupełnienia do wniosku wpłynęły 12 lipca 2011 r.

W toku postępowania przeprowadzona została, w dniu 27 czerwca 2011 r., wizja lokalna na terenie Fermi z udziałem przedstawicieli Wnioskodawcy oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentujących poszczególne branże ochrony środowiska. W czasie wizji lokalnej pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zostali zapoznani z warunkami prowadzenia działalności na Fermie.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z kpa wszystkim stronom, biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu, udostępniono przygotowany projekt decyzji udzielającej Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego.

Udzielając niniejszego pozwolenia tuż organ przeanalizował przedstawione we wniosku informacje dotyczące prowadzonej działalności, szczegółowe zasady i procedury jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz techniki ochrony środowiska jako całości, polegające na doborze technologii bezpiecznych dla środowiska, efektywnej gospodarce materiałowo – surowcowej, energetycznej i wodno-ściekowej, zabezpieczeniu środowiska przed skutkami awarii przemysłowej oraz bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności instalacji i urządzeń. Wnioskodawca zidentyfikował wymagania w zakresie Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) dla fermi drobiu.

W decyzji ustalono dopuszczalny poziom hałasu, na terenach objętych ochroną przed hałasem określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu –

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87) i przedstawione we wniosku. Wnioskowane dla poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych eksploatowanych na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Przewłoki, dopuszczalne wielkości emisyjne nie powodują i nie będą powodować przekroczeń wartości odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87) w obszarze oddziaływania instalacji, a także na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz na granicy państwa.

W niniejszej decyzji nie ustalono warunków poboru wody, ponieważ Ferma Drobiu zaopatrywana jest w wodę z zakładowego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego na działce nr 4 i 5/1 obręb Przewłoki, składającego się z dwóch studni wierconych. Właścicielem ujęcia wody podziemnej jest Spółdzielcza Agrofirma Witkowo. Z ujęcia wody zaopatrywany jest również Gospodarstwo Rolne Przewłoki oraz ludność z rejonu GR Przewłoki.

Na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Przewłoki powstają ścieki bytowe, które pochodzą z pomieszczeń biurowo-socjalnych. Ścieki te odprowadzane są do podziemnych zbiorników bezodpływowych. Zbiorniki te są okresowo opróżniane, a ścieki wywożone do zakładowej oczyszczalni ścieków w Witkowie.

Na Fermie powstają również ścieki przemysłowe w wyniku mycia obiektów chowu po zakończonym cyklu tuczu oraz mycia płyt tymczasowego gromadzenia obornika. Ścieki przemysłowe magazynowane są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wykorzystywane rolniczo. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do uregulowania sytuacji formalno-prawnej ścieków przemysłowych wykorzystywanych na cele rolnicze.

Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków i terenów o nawierzchniach utwardzonych ujmowane są w zamknięty system kanalizacyjny. Ciągi kanalizacyjne wód opadowych i roztopowych z terenu instalacji odprowadzone są kolektorem zbiorczym wraz z wodami opadowymi z terenu fermy bydła oraz zabudowy gospodarczej.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 18, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) określono rodzaje i ilości wytworzonych odpadów oraz miejsca ich magazynowania.

Mając na względzie zapisy art. 2 ust 2 pkt 6a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), które zostały wprowadzone ustawą z

dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) w niniejszej decyzji nie ujęto, wytwarzanego na terenie fermy odpadu o kodzie 02 01 82 – zwierzęta padłe i ubite z konieczności ponadto mając na uwadze zapisy art. 17 ust. 5 ustawy o odpadach w niniejszej decyzji nie ujęto, wytwarzanego na terenie fermy odpadu o kodzie 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne.

Podczas funkcjonowania instalacji prowadzony będzie monitoring środowiska w zakresie określonym w niniejszej decyzji.

Monitoring poboru i zużycia wody prowadzony będzie na podstawie odczytu z wodomierza przyłączy wodociągowego do każdej hali produkcyjnej. W niniejszej decyzji nie zawarto zapisów dotyczących, sposobu i częstotliwości prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku, gdyż obowiązek ten wynika bezpośrednio z w/w rozporządzenia Ministra Środowiska i nie ma potrzeby jego dodatkowego ustalania w indywidualnym akcie administracyjnym.

W niniejszej decyzji, nie określono warunków prowadzenia, udostępniania i przechowywania ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, ponieważ wymagania te zostały szczegółowo określone w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Przekazywanie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi – w art. 37 tej ustawy.

Ustalając zakres prowadzonego monitoringu środowiska nie określono sposobu ewidencjonowania wielkości emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Wymagania te wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816).

Przedstawione we wniosku zasady i procedury dotyczące prowadzonej działalności zapewniają ochronę poszczególnych komponentów środowiska i ochronę środowiska jako całości oraz bezpieczne dla środowiska zakończenie działania instalacji.

W celu prowadzenia instalacji w sposób zapewniający przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom środowiska, zgodnie z art. 211 ust. 3, Wnioskodawca został zobowiązany w niniejszej decyzji do spełnienia dodatkowych wymagań:

- zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej i energetycznej,
- prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe,
- prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym zbiorników na ścieki przemysłowe,
- prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym zbiorników na odpady,
- utrzymywanie czystości na odkrytym terenie fermy,
- prowadzenie nadzoru nad stanem technicznym silosów paszowych,
- prowadzenie rejestru zdarzeń mogących stworzyć zagrożenie środowiskowe,
- prowadzenie rejestru rzeczywistego czasu pracy poszczególnych wentylatorów w roku,
- stosowanie substancji o niskim potencjale zagrożeń,
- utrzymywania urządzeń i obiektów gospodarki wodnej i ściekowej w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
- racjonalnego i oszczędnego zużycia pobieranej wody,
- prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody.

Z analizy dotyczącej oddziaływania przedmiotowej instalacji na poszczególne elementy środowiska stwierdza się, że jej oddziaływanie ma charakter lokalny i dotyczy najbliższego otoczenia. Nie występuje, więc oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

Ferma Drobiu w miejscowości Przewłoki nie kwalifikuje się do zakładu o dużym ryzyku ani do zakładu o zwiększonym ryzyku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 535) i nie podlega obowiązkowi opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. W związku z tym zgodnie z art. 211 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przedmiotowej instalacji udzielonego decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2006 r. znak: SR-Ś-8/6619/16/06, ponieważ prowadzący instalację uzyskał nowe pozwolenie zintegrowane.

Reasumując stwierdza się, że w aktualnym stanie prawnym, przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne do prowadzenia Fermy Drobiu, spełniają wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji. Uznano, że prowadzący przedmiotową instalację zapewnia wypełnienie podstawowych zobowiązań określonych w Artykule 3 Dyrektywy 2008/1/WE (IPPC).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA



Karolina Błażków
Kierownik
Biura Opłat Środowiskowych
i Gospodarki Odpadami
w Wydziale Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo
Witkowo Pierwsze 40, 73-102 Stargard Szczeciński
2. Ministerstwo Środowiska
Departament Instrumentów Środowiskowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin
4. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
- ② Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 6 października 2011 r. znak: WOŚ.II.7222.7.9.2011.BK

Dla Fermy Drobiu w miejscowości Przewłoki dopuszcza się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z pojedynczych źródeł emisji, z podstawowych procesów produkcyjnych w ilościach zestawionych w poniższej tabeli.

Tabela nr 2

Lp.	Emitor*	czas pracy h/rok*	parametry emitora*			rodzaj emitowanego zanieczyszczenia*	wielkość emisji maksymalnej*
			H m	D m	V m/s		
 hala nr 1							
 wariant I - praca wyłącznie wentylatorów dachowych							
1	E1-1+E1-24	1820 7056	4,6	0,5	0 (zadaszone)	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0301420 0,0018030 0,0269334 0,0002470
 wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych							
2	E1-1+E1-24	300 7056	4,6	0,5	0 (zadaszone)	NH ₃ pył PM10	0,0077210 0,0074400
3	E1-25+E1-28	300 7056	1,0	1,4	0 (boczne)	NH ₃ pył PM10	0,0077210 0,0074400
 hala nr 2							
 wariant I - praca wyłącznie wentylatorów dachowych							
4	E2-1+ E2-23	1820 7056	4,6	0,5	0 (zadaszone)	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0314010 0,0018755 0,0018755 0,0002569
 wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych							
5	E2-1+ E2-23	300 7056	4,6	0,5	0 (zadaszone)	NH ₃ pył PM10	0,0080314 0,0077391
6	E2-24+E1-27	300 7056	1,0	1,4	0 (boczne)	NH ₃ pył PM10	0,0481862 0,0464408
 hala nr 3							
 wariant I - praca wyłącznie wentylatorów dachowych							
7	E3-1 + E3-24	1820 7056	4,6	0,5	0 (zadaszone)	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0301420 0,0018030 0,0269334 0,0002470

Charakterystyka emitorów , określenie poziomu emisji z poszczególnego emitora

Lp.	Emitor*	czas pracy h/rok*	parametry emitora*			rodzaj emitowanego zanieczyszczenia*	wielkość emisji maksymalnej* kg/h
			H m	D m	V m/s		
wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych							
8	E3-1 ÷ E3-24	$\frac{300}{7056}$	4,6	0,5	0 (zadaszone)	NH ₃ pył PM10	0,0077210 0,0074400
9	E3-25÷E3-28	$\frac{300}{7056}$	1,0	1,4	0 (boczne)	NH ₃ pył PM10	0,0463230 0,0446460
hala nr 4							
wariant I - praca wyłączenie wentylatorów dachowych							
10	E4-1÷E4-24	$\frac{1820}{7056}$	4,6	0,5	0 (zadaszone)	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0301420 0,0018030 0,0269334 0,0002470
wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych							
11	E4-1÷ E4-24	$\frac{300}{7056}$	4,6	0,5	0 (zadaszone)	NH ₃ pył PM10	0,0077210 0,0074400
12	E4-25÷E4-28	$\frac{300}{7056}$	1,0	1,4	0 (boczne)	NH ₃ pył PM10	0,0463225 0,0446450
hala nr 5							
wariant I - praca wyłączenie wentylatorów dachowych							
13	E5-1÷ E5-12	$\frac{1820}{7056}$	5,1	0,6	0 (zadaszone)	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0489810 0,0489880 0,0437650 0,0004007
wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych							
14	E5-1÷ E5-12	$\frac{300}{7056}$	5,1	0,6	0 (boczne)	NH ₃ pył PM10	0,0154408 0,0148750
15	E5-13÷E5-16	$\frac{300}{7056}$	1,0	1,4	0	NH ₃ pył PM10	0,0463225 0,0463225
hala nr 6							
wariant I - praca wyłączenie wentylatorów dachowych							
16	E6-1÷E6-11	$\frac{2450}{7056}$	5,1	0,6	0 (zadaszone)	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0488530 0,0028220 0,0436522 0,0004007

Charakterystyka emitatorów , określenie poziomu emisji z poszczególnego emitatora

Lp.	Emitor*	czas pracy h/rok*	parametry emitatora*			T śr. K	rodzaj emitowanego zanieczyszczenia*	wielkość emisji maksymalnej* kg/h
			H m	D m	V m/s			
wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych								
17	E6-1+E6-11	300 7056	5,1	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ pył PM10	0,0168441 0,0162330
18	E6-12+E6-15	300 7056	1,0	1,4	0 (boczne)	296	NH ₃ pył PM10	0,0463225 0,0446103
hala nr 7								
wariant I - praca wyłącznie wentylatorów dachowych								
19	E7-1+E7-12	2450 7056	4,55	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0489810 0,0489880 0,0437650 0,0004007
wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych								
20	E7-1+E7-12	300 7056	4,55	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ pył PM10	0,0154408 0,0148750
21	E7-13+E7-16	300 7056	1,0	1,4	0 (boczne)	296	NH ₃ pył PM10	0,0463225 0,0446450
hala nr 8								
wariant I - praca wyłącznie wentylatorów dachowych								
22	E8-1+E8-12	2240 7056	5,1	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0489810 0,0489880 0,0437650 0,0004007
wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych								
23	E8-1+E8-12	300 7056	5,1	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ pył PM10	0,0154408 0,0148750
24	E8-13+E8-16	300 7056	1,0	1,4	0 (boczne)	296	NH ₃ pył PM10	0,0463225 0,0446450
hala nr 9								
wariant I - praca wyłącznie wentylatorów dachowych								
25	E9-1+E9-12	2240 7056	5,1	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0489810 0,0489880 0,0437650 0,0004007

Charakterystyka emitorów , określenie poziomu emisji z poszczególnego emitora

Lp.	Emitor*	czas pracy h/rok*	parametry emitora*			T śr. K	rodzaj emitowanego zanieczyszczenia*	wielkość emisji maksymalnej* kg/h
			H m	D m	V m/s			
wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych								
26	E9-1+E9-12	300 7056	5,1	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ pył PM10	0,0154408 0,0148750
27	E9-13+E9-16	300 7056	1,0	1,4	0 (boczne)	296	NH ₃ pył PM10	0,0463225 0,0446450
hala nr 10								
wariant I - praca wyłącznie wentylatorów dachowych								
28	E10-1+E10-12	2240 7056	5,1	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ NO ₂ pył PM10 CO	0,0489810 0,0489880 0,0437650 0,0004007
wariant II - praca jednoczesna wentylatorów dachowych i szczytowych								
29	E9-1+E9-12	300 7056	5,1	0,6	0 (zadaszone)	296	NH ₃ pył PM10	0,0154408 0,0148750
30	E9-13+E9-16	300 7056	1,0	1,4	0 (boczne)	296	NH ₃ pył PM10	0,0463225 0,0446450
Emisja ogółem z instalacji:		Emisja z poszczególnych hali chowu drobiu:						
E _{NH3} = 14,277 Mg/rok		E _{NH3} = 1,4277 Mg/rok						
E _{NO2} = 0,787 Mg/rok		E _{NO2} = 0,0787 Mg/rok						
E _{pył PM10} = 12,83 Mg/rok		E _{pył PM10} = 1,283 Mg/rok						
E _{CO} = 0,108 Mg/rok		E _{CO} = 0,0108 Mg/rok						

* dane dla poszczególnego emitora