



DECYZJA

Na podstawie art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryk Dominiak z Przedsiębiorstwa „EKOLOGPOL” ®, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police, działającego z pełnomocnictwa Pani Marii Idziaszek w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewodę Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2006 r., znak: SR-Ś-6/6619/31/06 na prowadzenie Fermie Drobiu w m. Będziszewo, gm. Świerzno oraz o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermi Drobiu w m. Będziszewo, gm. Świerzno, pow. Kamieński

o r z e k a m

- I. **Stwierdzić na wniosek** wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewodę Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 2006 r., znak: SR-Ś-6/6619/31/06 na prowadzenie Fermi Drobiu w m. Będziszewo, gm. Świerzno.
- II. **Udzielić Marii Idziaszek, Niedźwiedź 27a, 73-108 Kobylanka (NIP: 857 – 104 – 43 – 31; REGON: 810 861 867) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli drobiu zlokalizowanej na dz. nr 3/5 i 3/12 obręb 0014 Będziszewo, na terenie Fermi Drobiu w Będziszewie, gm. Świerzno, pow. Kamieński.**

Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu następujących warunków eksploatacyjnych i ochrony środowiska.

II.1. Charakterystyka instalacji i urządzeń

Ferma drobiu zlokalizowana jest na terenie działek o nr 3/5 oraz 3/12 w obrębie ew. 0014 Będziszewo, powiat Świerzno, województwo zachodniopomorskie. Powierzchnia przedmiotowych działek wynosi $F = 7,3424\text{ha}$.

Na fermie prowadzona będzie hodowla niosek na jaja zarodowe. Łączna liczba stanowisk nie przekroczy 107 846 szt. drobiu (98 042 kur + ok. 9% kogutów – 9 804 szt.). Chów brojlerów przewiduje się w wariancie drugim z obsadą 285 000 sztuk drobiu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Instalacja do hodowli drobiu – niosek jaj stada rodzicielskiego (wariant podstawowy pracy instalacji) polega na zasiedleniu obiektów inwentarskich drobiem i hodowlę przez okres ok. 45 tygodni. Drugim wariantem pracy instalacji jest chów brojlerów. Obiekty zasiedla się jednodniowymi pisklętami i utrzymuje w obiektach przez okres 5 – 7 tygodni.

Kurniki wyposażone są w systemy karmienia oraz pojenia zwierząt, a także utrzymywania odpowiedniego mikroklimatu (temperatura, wilgotność). W wariantcie pracy dotyczącym hodowli niosek, na wyposażeniu obiektów są gniazda do znoszenia jaj. Mikroklimat jest sterowany automatycznie. Odpowiednia temperatura i mikroklimat wewnątrz pomieszczeń inwentarskich zapewnia dwustopniowy układ wentylacji mechanicznej, będący jednocześnie źródłem emisji substancji do powietrza i hałasu oraz główną przyczyną zużycia energii elektrycznej.

W wariantcie chowu brojlerów demontuje się elementy związane z gniazdami i zbiórką jaj.

Zakres działalności fermy reprodukcyjnej drobiu obejmuje:

- Hodowlę drobiu: Utrzymywanie i pielęgnacja ptaków w celu uzyskania materiału rozplodowego (jaj wylęgowych).
- Krzyżowanie planowe: Skrzyżowanie ptaków z różnych rodów lub tej samej rasy w celu uzyskania materiału użytkowego.
- Selekcja: Ocena jakości i cech pożądanych, w celu wyboru najlepszych osobników do rozplodu.
- Produkcja materiału rozplodowego: Uzyskanie materiału do dalszej produkcji jaj i mięsa.
- Kontrola zdrowotności: Monitoring stanu zdrowia ptaków i podejmowanie działań profilaktycznych i leczniczych.

Ferma ze względu na specyfikę procesu technologicznego pracuje całodobowo. Hodowla odbywa się nieprzerwanie przez okres ok. 45 tygodni do ok. 65 tygodnia życia drobiu. Po tym okresie drób przekazywany jest do odbiorcy zewnętrznego, a przez kolejne 7 tygodni trwa przygotowanie do następnej partii. W drugim wariantcie chów odbywa się przez okres 5 – 7 tygodni, a przez kolejne 1 – 2 tygodni trwa przygotowywanie do następnej partii.

Działalność omawianego gospodarstwa polega na zasiedlaniu pomieszczeń inwentarskich z zastosowaniem ściółki z ciętej słomy (lub innego materiału chłonnego) drobiem. Przez okres dostosowany do wariantu pracy instalacji, ptaki są karmione paszą i pojone wodą, po czym następuje sprzedaż drobiu do ubojni drobiu. Podczas hodowli niosek stada rodzicielskiego pozyskiwane są również jaja zarodowe. Po zakończonym cyklu produkcyjnym kurniki są czyszczone, dezynfekowane i następuje kolejna partią drobiu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

➤ **obsada w obiektach (wariant podstawowy):**

- kurnik Nr 1 – 4942 szt. kur oraz 494 szt. kogutów, łącznie 5436 szt. (21,744 DJP)
- kurnik Nr 2 – 7920 szt. kur oraz 792 szt. kogutów, łącznie 8712 szt. (34,848 DJP)
- kurnik Nr 3 – 7920 szt. kur oraz 792 szt. kogutów, łącznie 8712 szt. (34,848 DJP)
- kurnik Nr 4 – 7920 szt. kur oraz 792 szt. kogutów, łącznie 8712 szt. (34,848 DJP)
- kurnik Nr 5 – 7920 szt. kur oraz 792 szt. kogutów, łącznie 8712 szt. (34,848 DJP)
- kurnik Nr 6 – 7920 szt. kur oraz 792 szt. kogutów, łącznie 8712 szt. (34,848 DJP)
- kurnik Nr 7 – 10700 szt. kur oraz 1070 szt. kogutów, łącznie 11 770 szt. (47,08 DJP)
- kurnik Nr 8 – 10700 szt. kur oraz 1070 szt. kogutów, łącznie 11 770 szt. (47,08 DJP)
- kurnik Nr 9 – 10700 szt. kur oraz 1070 szt. kogutów, łącznie 11 770 szt. (47,08 DJP)
- kurnik Nr 10 – 10700 szt. kur oraz 1070 szt. kogutów, łącznie 11 770 szt. (47,08 DJP)
- kurnik Nr 11 – 10700 szt. kur oraz 1070 szt. kogutów, łącznie 11 770 szt. (47,08 DJP)

Razem obsada 107 846 szt. (431,384 DJP).

➤ **obsada w obiektach (drugi wariant):**

- kurnik Nr 1 – 14 250 szt. brojlerów (57 DJP)
- kurnik Nr 2 – 23 085 szt. brojlerów (92,34 DJP)
- kurnik Nr 3 – 23 085 szt. brojlerów (92,34 DJP)
- kurnik Nr 4 – 23 085 szt. brojlerów (92,34 DJP)
- kurnik Nr 5 – 23 085 szt. brojlerów (92,34 DJP)
- kurnik Nr 6 – 23 085 szt. brojlerów (92,34 DJP)
- kurnik Nr 7 – 31 065 szt. brojlerów (124,26 DJP)
- kurnik Nr 8 – 31 065 szt. brojlerów (124,26 DJP)
- kurnik Nr 9 – 31 065 szt. brojlerów (124,26 DJP)
- kurnik Nr 10 – 31 065 szt. brojlerów (124,26 DJP)
- kurnik Nr 11 – 31 065 szt. brojlerów (124,26 DJP)

Razem obsada 285000 szt. (1 140 DJP).

Funkcjonujące obiekty to jednokondygnacyjne, wolnostojące kurniki konstrukcji szkieletowej z dachem spadzistym i betonową posadzką.

Ponadto na fermie znajdują się:

- agregat,
- pomieszczenie z pojemnikiem chłodzonym na sztuki padłe,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowe,
- nagrzewnice gazowe w każdym istniejącym kurniku – 2 x 75 kW każda w każdej hali,
- silosy paszowe 11 x 25 Mg,
- silosy paszowe 11 x 3 Mg,
- silosy paszowe 2 x 11 Mg,
- zbiorniki na propan 6 x 6700 l.

➤ **Technologia produkcji**

Ferma stanowi specjalistyczny zakład hodowli drobiu, którego celem jest pozyskanie jaj zarodowych oraz surowca rzeźnego – w wariantcie podstawowym pracy instalacji. Na fermie prowadzony będzie chów niosek jaj zarodowych o łącznej obsadzie (w stadzie ustabilizowanym, tzn. ok. piątego tygodnia hodowli) 107 846 szt. (kury + koguty), tzn. 431,384 DJP. W drugim wariantcie pracy chowu brojlerów prowadzi się w łącznej obsadzie 285 000 szt., tzn. 1140 DJP.

Stosowana będzie tradycyjna technologia – utrzymanie zwierząt podłogowe, na ściółce, bez wybiegów, w zamkniętych budynkach, pozbawionych światła dziennego. Proces hodowli prowadzony będzie z praktycznie równoczesnym (co najwyżej z kilkudniowym rozrzutem) obsadzaniem wszystkich kurników. Do każdego z kurników wstawia się drób rodzicielski niosek (wariant podstawowy) w 19 tygodniu życia o średniej wadze 2,2 – 2,3 kg. Stado rodzicielskie jest dostarczane z ferm zewnętrznych.

Produkcja jaj wylęgowych prowadzona będzie przez stado rodzicielskie do ok. 65 tygodnia życia. W około 40-tym tygodniu życia następuje wymiana 50% kogutów na młode 19-to tygodniowe. Koguty wybrakowane są przekazywane do ubojni (średnia waga koguta 4,6 – 4,7 kg.)

Hodowla drobiu trwa 45 tygodni, po tym czasie stado rodzicielskie w całości będzie przekazywane do ubojni. Nioska pod koniec cyklu produkcyjnego osiąga wagę 4,0 – 4,2 kg. Końcowa waga koguta nie przekroczy 5,1 kg.

Temperatura w kurnikach utrzymywana jest na poziomie 18 - 20 °C.

Hodowla stada rodzicielskiego odbywa się na cienkiej ściółce ok. 1 cm, którą stanowi sieczka ze słomy żytniej, pszennej bądź pszenżyta lub innego materiału chłonnego.

W drugim wariantcie pracy instalacji, w ciągu roku realizowany będzie tucz kurcząt w 6 cyklach, maksymalnie 7 cyklach produkcyjnych. Stosowana będzie tradycyjna technologia – utrzymanie zwierząt podłogowe, na ściółce, bez wybiegów, w zamkniętych budynkach, pozbawionych światła dziennego. Pisklęta, tzn. drób o wadze nie przekraczającej 50 g, wprowadzane są do kurników, w których posadzka pokryta została już wcześniej kilkucentymetrową warstwą zdezynfekowanej ściółki ze słomy lub innego materiału chłonnego. Pisklęta jednodniowe dostarczane będą z wyspecjalizowanych zakładów wylęgu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Początkowa grubość ściółki wyniesie 15 - 20 cm. Temperatura w kurnikach utrzymywana jest na poziomie ok. 25 °C.

Długość cyklu produkcyjnego zależy od docelowej masy ciała ptaków, określonej z odbiorcą i wynosi 5 - 8 tygodni. Tucz prowadzony jest do wagi kurczęcia średnio ok. 2,6 kg (maksymalnie ok. 2,8 kg).

Stosowany jest system żywienia, oparty na podawaniu zbilansowanych mieszanek paszowych, dostosowanych do wymagań pokarmowych ptaków.

Układy dozowania nadzorowane przez mikroprocesorowe systemy sterujące zapewniają dostarczanie paszy i wody w ilościach równoważących bieżące zużycie. W wyniku zastosowania pełnej automatyki funkcjonowania fermy (sterowanie procesami technologicznymi oraz nadzór nad parametrami istotnymi z punktu widzenia chowu/hodowli przy wykorzystaniu techniki mikroprocesorowej), proces chowu/hodowli prowadzony jest w każdym kurniku bez konieczności stałej obecności obsługi na obiektach - nadzór prowadzony jest w sposób zdalny, a obsługa wkracza do kurników jedynie w razie potrzeby np. usunięcia nieszczelności systemów zaopatrzenia w wodę lub dozowania paszy.

Po każdym zakończeniu cyklu i usunięciu ptaków z pomieszczeń produkcyjnych następuje przerwa technologiczna trwająca ok. 7 tygodni, przeznaczona na przygotowanie pomieszczeń produkcyjnych do zasiedlenia nową partią drobiu (wariant podstawowy) oraz ok. 1 – 2 tygodni (drugi wariant pracy instalacji).

Na prace związane z przygotowaniem kurników do kolejnego rzutu hodowli składają się:

- 1) wstępne mycie kurników wodą,
- 2) usunięcie ściółki mechaniczne i ręczne,
- 3) dezynfekcja,
- 4) wietrzenie,
- 5) dokonanie przeglądu i regulacji urządzeń technologicznych,
- 6) przygotowanie ściółki o odpowiedniej grubości (1 cm dla niosek i ok. 15-20 cm dla brojlerów) z siewki słomy żytniej, pszennej bądź pszenżyta lub innego materiału chłonnego,
- 7) wygrzanie kurnika do temperatury 18 – 20°C (nioski) oraz 25°C (brojlery), w zależności od zewnętrznych warunków atmosferycznych, za pomocą nagrzewnic opalanych gazem.

Na fermie mycie wnętrza odbywa się bezpośrednio po wywiezieniu drobiu, a przed usunięciem ściółki. Operacja mycia wykonywana jest przy wykorzystaniu myjek wysokociśnieniowych. Myciu poddawane są ściany wewnętrzne budynku oraz wyposażenie technologiczne (miski do zadawania paszy, poidła, paszociągi i systemy pojenia oraz gniazda w przypadku kur niosek) i w razie konieczności warstwa zabezpieczająca ocieplenie stropów oraz układy wentylacyjne. W razie potrzeby, dla poprawy skuteczności operacji, do wody dodaje się dopuszczalne do stosowania w chowie/hodowli zwierząt

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

środki powierzchniowo czynne (wyłącznie biodegradowalne). Woda z mycia jest wchłaniana przez zalegającą na posadzce ściółkę, co jedynie w niewielkim stopniu podnosi jej wilgotność.

Po wywiezieniu drobiu wewnątrz kurników pozostaje zużyta ściółka zmieszana z odchodami (obornik kurzy). Jest to nawóz naturalny o wysokiej wartości użytkowej. Wytwarzany obornik jest ekspediovany poza fermę. Może być wywożony na własne pola. Może być przekazywany innym rolnikom do wykorzystania do celów nawożenia. Może również być przekazany do biogazowni lub pieczarkarni. Zalegająca w kurnikach warstwa obornika ma grubość mogącą sięgać kilkunastu centymetrów. Przed rozpoczęciem usuwania obornika z kurnika usuwane są z niego elementy nieruchome (np. zasobniki na paszę przy paszociągach) i unoszone na podciągach ruchome wyposażenie, wchodzące w skład paszociągów i systemów pojenia.

Powstały w wyniku utrzymania ściółkowego obornik jest ładowany bezpośrednio na środki transportu w celu przetransportowania do odbiorcy. Obornik przekazywany jest zgodnie z umową do dalszego zagospodarowania.

Po usunięciu obornika następuje czyszczenie pomieszczeń produkcyjnych i urządzeń technologicznych z resztek ściółki, paszy i pierza. Stosowane jest czyszczenie „na sucho”: odkurzenie odkurzaczem przemysłowym, czyszczenie mechaniczne przy pomocy narzędzi ręcznych (szczotek). Zmiecione w kurniku resztki ściółki trafiają także w całości do gospodarstw rolnych.

Mycie i dezynfekcja urządzeń technologicznych w pomieszczeniu produkcyjnym realizowana jest z użyciem wysokociśnieniowego sprzętu.

Przed przyjęciem następnej partii drobiu, dokonuje się przeglądu i regulacji urządzeń technologicznych oraz wyścielenia świeżą ściółką.

Następnym etapem jest dezynfekcja.

Operacja ta składa się w zasadzie z dwóch etapów:

1. w pierwszym etapie, po zakończeniu usuwania obornika, może odbywać się wstępna dezynfekcja przy użyciu wapna. Zawieszoną wapna pokrywane są ściany kurników, natomiast posadzka pokrywana jest sproszkowanym wapnem.
2. w drugim etapie, po rozłożeniu warstwy ściółki, przeprowadzana jest główna część dezynfekcji płynem do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt. Środki takie posiadają niezbędny atest Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz świadectwo rejestracji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania jako płyn do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt. Do nanoszenia warstwy środka dezynfekującego używany jest zamgławiacz termiczny, a operacja prowadzona jest przy całkowicie zamkniętym kurniku. Z uwagi na wykonywanie tego etapu dezynfekcji przez firmę zewnętrzną, środek dezynfekujący nie jest magazynowany w żadnej formie na terenie fermy - pojawia się jedynie w okresach wykonywania zabiegów.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Po zakończeniu powyższych prac i upływie 24 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji, do kurników wprowadza się nową obsadę drobiu.

➤ **System karmienia i pojenia ptaków w kurniku**

Pasza dostarczana jest na fermę od producentów specjalistycznymi samochodami ciężarowymi, z których jest przeładowywana przy wykorzystaniu transportu pneumatycznego do silosów zamontowanych przy kurnikach.

Przewidziane jest zautomatyzowane zadawanie paszy systemem przenośników usytuowanych w ciągach paszowych, wyposażonych w karmidła, bezpośrednio z silosów paszowych.

Każdy kurnik jest wyposażony w oddzielne linie paszowe dla kur i kogutów.

W przypadku brojlerów do każdego paszociągu dozowana jest jedna mieszanka paszowa. Żywnienie brojlerów oparte jest o mieszanki pełnoporcjowe. Stosuje się trzy rodzaje mieszanek. W czasie tuczu brojlery mają również stały dostęp do wody za pośrednictwem automatycznego systemu kropelkowego pojenia. Przy obiektach zainstalowane są silosy paszowe. Konstrukcje wszystkich silosów zapewniają odbiór materiału unoszonego w wylatującym z nich powietrzu, co praktycznie eliminuje emisję pyłów - ponadto pasza posiada charakter materiału gruboziarnistego, a także zawiera składniki utrudniające wytwarzanie się drobnych pyłów.

Pasza pobierana jest przy pomocy podajników żmijkowych i kierowana do ciągów paszowych.

Woda pobierana jest z wodociągu gminnego. Woda rozprowadzana jest wewnętrznym systemem rurociągów do poszczególnych kurników. Tam następuje rozdzielenie na ciągi systemu pojenia. Każdy ciąg wyposażony jest w układy kontrolujące bieżące zużycie wody, co umożliwia szybką reakcję obsługi w przypadku wystąpienia nieszczelności, którą sygnalizuje nagły wzrost zużycia wody oraz dysponuje możliwością regulacji wysokości zawieszenia poidła, co jest w okresach czyszczenia kurnika (dla uprzątnięcia ściółki). Do realizacji tego służy zespół bloczków i linek podwieszających, korzystający z napędu elektrycznego z motoreduktorem.

Każdy z kurników jest wyposażony w system poidła kropelkowych. Na liniach znajdują się poidła.

Każdy z kurników jest wyposażony w automatyczną linię zbioru jaj. Kury znoszą jaja w gniazdach. W każdym kurniku znajduje się jeden ciąg gniazd na środku. Wejścia są z obu stron. Taśma wyprowadza jaja z kurnika do przedsionka, tam prostopadle przebiega transporter do jaj. Są dwie linie transportujące jaja do sortowni. Jedna dla kurników 7-11 a druga dla kurników 1-6. Po przesortowaniu jaja wylęgowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

układane są na palecie za pomocą paletyzatora i następnie przewożone do magazynu jaj. Jaja wylęgowe będą magazynowane na fermie maksymalnie do 10 dni od momentu ich pozyskania.

W przypadku prowadzenia chowu brojlerów, gniazda będą demontowane.

➤ **System wentylacji mechanicznej**

W trakcie procesu chowu/hodowli wewnątrz kurników zachodzą dodatkowe procesy, w tym szczególnie odparowywanie wody zawartej w odchodach, a także ma miejsce wydzielanie ciepła w wyniku przemian metabolicznych w organizmach drobiu. Niezbędne jest więc zabezpieczenie odpowiednio intensywnej wentylacji, która zapewni utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu.

System jest w pełni zautomatyzowany, zapewnia wymianę powietrza zależnie od temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

W trakcie każdego rzutu chowu/hodowli występuje bardzo duże zróżnicowanie wymaganej intensywności wentylacji. Oznacza to, że system wentylacyjny musi posiadać wysoką elastyczność i tym samym musi być mocno rozbudowany.

Do wentylacji wnętrza kurników na rozpatrywanej fermie jest stosowany system mechanicznej wentylacji wyciągowej połączonej z naturalnym nawiewem (wymuszony podciśnieniem wewnątrz budynku wytworzonym przez wentylatory, dopływ powietrza z zewnątrz przez tzw. zawory powietrzne o regulowanym przekroju). Otwory te zaopatrzone są w żaluzje zamykane podczas niskiej temperatury lub podczas upałów.

➤ **System ogrzewania**

Proces chowu/hodowli kurcząt wymaga zagwarantowania wewnątrz kurników temperatury w określonym zakresie. Oznacza to konieczność nie tylko odpowiedniego schładzania, w okresie letnim, co zapewnia wentylacja oraz w razie konieczności zamgławianie, a w długich okresach czasu ogrzewania (nawet latem, gdy temperatura zewnętrzna jest za niska dla zwierząt). Obniżenie strat ciepła w okresie zimowym oraz przeciwdziałanie nadmiernemu nagrzewaniu w okresie letnim, zapewnia zasadniczo konstrukcja budynków, które posiadają warstwy izolacji termicznej w ścianach oraz na stropach. Na rozpatrywanej fermie w poszczególnych kurnikach stosowany jest jednolity system ogrzewania - nagrzewnice gazowe na gaz propan.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

II.2. Parametry pracy instalacji

II.2.1. Wielkość produkcji oraz użycie materiałów, paliw i energii

Tabela 1

Zapotrzebowanie surowców (dla potrzeb bilansu masowego)	
(wariant) Hodowla niosek zarodowych	
	produkcja/rok
zdolność produkcyjna drobiu	112 748* [szt.]
zdolność produkcyjna drobiu	585 [Mg]
jaja zarodowe	30 843 956 [szt.]
	zużycie/rok
pasza	5 900 [Mg]
woda	11 926 [m ³]
energia elektryczna	1500 [MWh/rok]
paliwo gazowe	741[Mg]
(wariant) Chów brojlerów	
	produkcja/rok
zdolność produkcyjna drobiu	1 710 000 (6 rzutów) [szt.]
	1 995 000 (7 rzutów) [szt.]
zdolność produkcyjna drobiu	4 788 (6 rzutów) [Mg]
	5 746 (7 rzutów) [Mg]
	zużycie/rok
pasza	11 500[Mg]
woda	23 300[m ³]
energia elektryczna	1500[MWh/rok]
paliwo gazowe	741[Mg]

* w czasie cyklu połowa kogutów jest wymieniana na nowe, zatem do produkcji w szt. należy doliczyć ok. 4902 sztuk kogutów.

III. Warianty funkcjonowania instalacji

Obecnie na terenie fermy funkcjonuje jedenaście obiektów chowu, w których utrzymywanych jest ok. 252 000 sztuk drobiu. Prowadzony jest chów brojlerów. Inwestor przewiduje zmianę profilu chowu. Zamierza prowadzić hodowlę niosek na jaja zarodowe. Po zmianie profilu produkcji łączna liczba stanowisk nie przekroczy 107 846 szt. drobiu (98 042 kur + ok. 9% kogutów – 9 804 szt.). Chów brojlerów przewiduje się w wariantcie drugim z obsadą 285 000 sztuk drobiu.

Podstawowym wariantem pracy instalacji jest hodowla niosek w stadzie zarodowym. Ciąg technologiczny został zainstalowany w taki sposób, że jest możliwa zmiana asortymentu hodowanego drobiu jedynie po demontażu gniazd do znoszenia jaj. Instalacja służy głównie do hodowli stada rodzicielskiego – instalacja jest wyposażona w gniazda, w których kury znoszą jaja. Dodatkowo ciągi karmienia zostały tak zamontowane, że koguty dostają paszę uboższą w białko, natomiast kury karmione

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 wejście od ul. Mazowieckiej 14
 tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 www.wzp.pl

są karmą o większej zawartości białka. Po demontażu gniazd, prowadzący instalację może prowadzić chów brojlerów.

Ilość hodowanego drobiu jest generalnie stała. Jednakże instalacja może pracować zarówno z pełną wydajnością, jak i zmniejszoną wydajnością, w zależności od zapotrzebowania na drób. Kurniki mogą mieć niepełną obsadę lub też mogą być wyłączane z produkcji poszczególne obiekty. Z ekonomicznego punktu widzenia uzasadnione jest wyłączanie poszczególnych obiektów z produkcji przy konieczności prowadzenia

IV. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Zastosowane rozwiązania techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewniające spełnienie najlepszej dostępnej techniki i osiągnięcia wysokiego stopnia ochrony środowiska, obejmują w szczególności:

1. Metody ochrony powietrza polegające na:

- utrzymywaniu czystości w budynkach inwentarskich oraz właściwego mikroklimatu,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu wentylacyjnego w budynkach,
- utrzymywaniu w należytym stanie technicznym systemu magazynowania i zadawania pasz,
- stosowaniu różnych, odpowiednich dla danej grupy produkcyjnej drobiu, mieszanek paszowych, dostosowanych do potrzeb bytowych i produkcyjnych utrzymywanych zwierząt,
- dostosowaniu zawartości białka w paszach do potrzeb pokarmowych zwierząt,
- stosowaniu żywienia fazowego, dostosowanego do zapotrzebowania zwierząt w różnym okresie ich rozwoju,
- przeładunku paszy techniką minimalizującą/eliminującą pylenie.

2. Metody ochrony środowiska wodnego, gleby, ziemi i wód gruntowych polegające na:

- utrzymywaniu terenu nieskanalizowanego w czystości,
- zapobieganiu powstawania i sprzątanie zanieczyszczeń na terenie instalacji,
- bieżącym usuwaniu rozsypanej paszy,
- kontroli szczelności miejsc gromadzenia odpadów,
- stosowaniu w miarę możliwości środków dezynfekcyjno-myjących charakteryzujących się podatnością na biodegradację, niezawierających wolnego chloru i substancji niebezpiecznych,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- bezpośrednio w budynkach inwentarskich przestrzegane będą następujące zasady zapewniające ochronę środowiska wodnego i pośrednio powietrza poprzez:
 - zastosowanie poidel o odpowiedniej konstrukcji, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu wody,
 - utrzymanie w sprawności poidel,
 - likwidację źródeł nieszczelności systemu zaopatrzenia w wodę,
 - utrzymywanie temperatury na optymalnym poziomie,
 - bezpośredni wywóz obornika z obiektów inwentarskich.
- 3. Metody zapewnienia efektywnego wykorzystania energii i gospodarki energią polegające na:
 - zastosowaniu w każdym kurniku odrębnych układów sterowania wentylacją, z zadanymi parametrami temperatury i wilgotności, co pozwala na ustawienie optymalnych warunków wymiany powietrza, a także wpływanie na zużycie energii elektrycznej przez napędy wentylatorów,
 - zastosowaniu odpowiedniej izolacji cieplnej budynków,
 - kontroli, myciu i czyszczeniu wentylatorów, co zapewnia ich pełną drożność,
 - stosowaniu energooszczędnego oświetlenia,
 - monitoringu i rejestracji danych dotyczących zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz wielkości produkcji,
 - podejmowaniu działań zmierzających do stosowania rozwiązań technicznych oraz technologicznych zapewniających efektywne wykorzystanie energii.
- 4. Metody ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami polegające na:
 - przekazywaniu (bez magazynowania) pomiotu kurzego poza teren instalacji do dalszego wykorzystania,
 - kontrolowanie ilości i rodzaju powstających odpadów,
 - ograniczeniu czasu magazynowania odpadów na terenie fermy,
 - selektywnym magazynowaniu odpadów,
 - unowocześnianiu urządzeń i maszyn,
 - przestrzeganiu parametrów procesów technologicznych,
 - magazynowanie odpadów wyłącznie wewnątrz pomieszczeń o utwardzonej i szczelnej posadzce,
 - magazynowanie odpadów w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- lokalizowaniu miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję do ziemi oraz wód gruntowych,
- szkoleniu pracowników w zakresie prawidłowego prowadzenia procesów produkcyjnych i usługowych a także postępowania z odpadami,
- magazynowaniu odpadów w taki sposób, że niemożliwe jest mieszanie się odpadów różnego rodzaju,
- przekazywaniu powstających odpadów wyłącznie uprawnionym podmiotom celem ich odzysku lub unieszkodliwiania.

5. Utrzymanie poziomu hałasu z terenu fermy poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz stosowanie urządzeń i maszyn o niskim poziomie emitowanego dźwięku oraz regularnej kontroli stanu technicznego wentylatorów.

6. Właściwe funkcjonowanie instalacji jako całości poprzez kontrole poprawności pracy poszczególnych urządzeń i wprowadzanie działań korygujących na podstawie:

- analizy zmian wskaźników zużycia mediów,
- analizy zmian wskaźników emisji,
- bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń eksploatowanych na fermie,
- okresowych kontroli stanu instalacji wodnej i elektrycznej.

7. Zapewnienie efektywnej gospodarki materiałowo-surowcowej poprzez:

- monitoring i rejestrację danych dotyczących zużycia surowców, mediów i materiałów,
- analizę wskaźników zużycia surowców i materiałów,
- planowanie i prowadzenie działalności w sposób ograniczający zużycie materiałów i surowców,
- planowanie i prowadzenie działalności w sposób ograniczający ilość powstających odpadów i ścieków,
- rejestrację danych dotyczących zużycia wody i energii elektrycznej.

8. System zarządzania środowiskowego.

Na terenie Zakładu funkcjonuje wewnętrzny (niestandardyzowany) system zarządzania środowiskowego opracowany w oparciu o normy zarządzania środowiskowego.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

IV.1. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych a także sposoby ich systematycznego nadzorowania zostały szczegółowo określone w podpunktach 2. i 4. punktu IV. „Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz zapewnienia efektywnego wykorzystania energii” niniejszej decyzji.

V. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii

V.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wielkość emisji amoniaku przypadająca na stanowisko, na rok:

- * hodowla niosek:

Emisja amoniaku przypadająca na stanowisko, na rok wynosi: 0,188 kgNH₃/stanowisko/rok.

- * chów brojlerów:

Emisja amoniaku przypadająca na stanowisko, na rok wynosi: 0,02kgNH₃/stanowisko/rok.

Maksymalna roczna emisja amoniaku z instalacji wynosi:

- * hodowla niosek:

amoniak 20,275 MgNH₃/rok.

- * chów brojlerów:

amoniak 5,7 MgNH₃/rok.

V.2. Ilość wykorzystywanej wody

Woda na potrzeby instalacji dostarczana jest z sieci komunalnej.

Roczna wielkość poboru wody na cele technologiczne w roku w ilości: 11 926 m³ (hodowla niosek) oraz 23 300m³ (chów brojlerów).

V.2.1. Sposoby zapobiegania i ograniczanie zużycia wody

Działania podejmowane w kierunku ograniczenia zużycia wody polegają na:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- zastosowaniu poidel o odpowiedniej konstrukcji, które zapobiegają nadmiernemu zużyciu wody – poidła kropelkowe,
- likwidacji źródeł niekontrolowanego zużycia wody poprzez okresową kontrolę szczelności zaworów i kranów, pomp i innych urządzeń pomocniczych;
- wyposażeniu instalacji wodnej w zawory regulujące przepływ wody i okresową regulację poboru wody.

V.3. Gospodarka odpadami

V.3.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON posiadacza odpadów

NIP: 857 – 104 – 43 – 31;

REGON: 810 861 867

V.3.2. Wytwarzanie odpadów

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, charakterystyka odpadów, miejsce magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania w związku z funkcjonowaniem instalacji do chowu/hodowli drobiu zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach postępowania z odpadami						
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Charakterystyka odpadu	Masa [Mg/rok]	Sposób dalszego gospodarowania odpadami	Miejsce i sposób magazynowania odpadami
1	2	3	4	5	6	7
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, palny, nieprzewodzący, zawiera celulozę, ligninę	0,5	Przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania, transport odbiorcy	Luzem w części gospodarczo - socjalnej fermy
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, twardy, kruchy, elastyczny (w zależności od rodzaju tworzywa sztucznego), nieprzewodzący, zawiera włókna polimerowe	0,2	Przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania, transport odbiorcy	Luzem w części gospodarczo - socjalnej fermy

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

3	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpad w postaci stałej, niebezpieczny, kruchy, bezwonny, niepalny, zawiera piasek kwarcowy oraz elementy metalowe i rtęć	0,5	Przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania, transport odbiorcy	Luzem, w opakowaniach fabrycznych, w części gospodarczo - socjalnej fermy
4	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpad w postaci stałej, inny niż niebezpieczny, kruchy, bezwonny, niepalny, zawiera piasek kwarcowy oraz elementy metalowe (np. oświetlenie LED)	1,0	Przekazanie uprawnionej firmie do dalszego zagospodarowania, transport odbiorcy	Luzem, w opakowaniach fabrycznych, w części gospodarczo - socjalnej fermy

V.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Metody ograniczania ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- przeprowadzanie systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
- optymalizacja zużycia surowców,
- unowocześnianie urządzeń i maszyn,
- przestrzeganie parametrów procesów technologicznych,
- analizowanie i weryfikacja stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczania ilości odpadów,
- kontrolowanie ilości i rodzaju powstających odpadów,
- selektywne magazynowanie odpadów,
- lokalizacja miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję do powietrza, ziemi oraz wód gruntowych,
- magazynowanie odpadów w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
- przekazywanie odpadów tylko uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 wejście od ul. Mazowieckiej 14
 tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 www.wzp.pl

V.4. Emisja hałasu

V.4.1. Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby

Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby przedstawia poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp.	Źródło emisji dźwięku	Rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby [h]	
		Pora dnia 6.00 – 22.00	Pora nocy 22.00 – 6.00
1	2	3	4
1	Wentylator dachowy Ø 800 mm, 22 900 m ³ /h – 80 szt.	16	8
2	Wentylator szczytowy 1,4 x 1,4 m, 40 000 m ³ /h – 22 szt.	12	2
3	Nagrzewnica gazowa 75 kW – 22 szt.	16	8
4	Silos paszowy 25 Mg – 11 szt.	8	1
5	Silos paszowy 3 Mg – 11 szt.	8	1
6	Silos paszowy 11 Mg – 2 szt.	8	1
7	Pompa paszowozu przy silosie paszowym	2	-
8	Linia technologiczna karmienia drobiu	8	1
9	Linia technologiczna pojenia drobiu	8	1
10	Drób w kurnikach	16	8
11	Magazyn jaj	16	8
12	Chłodnia na sztuki padłe	16	8
13	Agregat prądotwórczy 125 kW	4	1
14	Myjka wysokociśnieniowa	4	-
15	Ładowarka spalinowa	4	-
16	Odkurzacz przemysłowy	4	-
17	Pompa zraszania	4	-
18	Ruch pojazdów na terenie fermy	8	1

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 wejście od ul. Mazowieckiej 14
 tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
 www.wzp.pl

V.4.2. Rodzaj zabudowy

Najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zagrodowej:

- w kierunku zachodnim – zabudowa mieszkaniowa:
 - o Będzieszewo 8, dz. nr 3/29, w odległości ok. 420 m od granicy terenu fermy,
 - o Będzieszewo 4, dz. nr 10/2, w odległości ok. 510 m od granicy terenu fermy,
 - o Będzieszewo 5, dz. nr 136/2, w odległości ok. 570 m od granicy terenu fermy.

V.4.3. Dopuszczalny poziom hałasu

Równoważny poziom hałasu przenikający z terenu fermy do środowiska, w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych wynoszących:

- LAeqD = 55 dB w porze dnia (w godz. 06.00 – 22.00)
- LAeqN = 45 dB w porze nocy (w godz. 22.00 – 06.00)

VI. Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji

W czasie eksploatacji instalacji należy prowadzić monitoring w następującym zakresie:

VI.1. Monitoring emisji do powietrza

Monitorowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych (chowu/hodowli drobiu) należy prowadzić z wykorzystaniem technik opisanych w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

1. należy monitorować emisje amoniaku do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:
 - oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalenie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika z częstotliwością co najmniej raz w roku;
 - oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia amoniaku i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu norm ISO, krajowych lub międzynarodowych standardowych metod lub innych metod zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. Pomiary należy wykonać jednorazowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

a następnie wykonywać za każdym razem, gdy zachodzą zmiany w rodzaju zwierząt utrzymywanych na instalacji lub zmiany parametrów pomieszczeń dla zwierząt;

- szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.
2. należy monitorować emisje pyłu do powietrza przy użyciu jednej z nw. technik z podaną poniżej częstotliwością:
- oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych standardowych metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych) zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej z częstotliwością co najmniej raz w roku;
 - szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością co najmniej raz w roku.

VI.2. Monitoring parametrów procesu

W związku z prowadzeniem instalacji chowu/hodowli drobiu należy prowadzić monitoring parametrów procesu obejmujący:

- obsadę kurników;
- ilość/masa przybywających i ubywających zwierząt;
- ilość wytwarzanego obornika;
- ilość/masa zwierząt padłych i ubitych z konieczności;
- ilość zwierząt utrzymywanych na fermie,
- roczną produkcję żywca,
- roczny uzysk jaj,
- zużycie wody;
- zużycie paszy;
- zużycie energii elektrycznej;
- zużycie gazu.

Monitoring w/w parametrów procesu należy wykonywać w sposób umożliwiający opracowanie i przedstawienie rocznego raportu (za cykle ukończone w danym roku kalendarzowym).

VII. Zasady gromadzenia wyników monitoringu i przekazywania informacji pozwalających na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Wyniki badań monitoringowych, do których prowadzący instalację został zobowiązany niniejszą decyzją, wraz z corocznym raportem z monitoringu parametrów procesu oraz informacją o ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów (za dany rok kalendarzowy), należy przekazywać w formie pisemnej Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego oraz przechowywać w Zakładzie przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, dla którego je przeprowadzono.

VIII. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnych należy zobowiązać załogę i osoby przebywające czasowo na terenie fermy do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i stosowania się do wewnętrznych regulaminów i zarządzeń BHP.

W zakresie zapobiegania i ograniczania skutków awarii przemysłowej w zakładzie stosuje się następujące rozwiązania:

Prowadząc instalację należy:

- przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej na wszystkich stanowiskach pracy,
- utrzymywać urządzenia i sprzęt gaśniczych w sprawnym stanie technicznym oraz w stanie gotowości,
- utrzymywać drogi ewakuacyjne w należytym stanie (nie zastawiać, nie zamykać drzwi, nie niszczyć oznakowań),
- przestrzegać procedur w przypadku zaistnienia pożaru,
- bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bhp,
- przestrzegać zasad higieny przy wystąpieniu chorób zakaźnych drobiu według szczegółowych instrukcji postępowania w takich przypadkach.

W przypadku wzrostu padnięć drobiu, należy bezwzględnie zawiadomić o tym fakcie nadzorującego fermę lekarza weterynarii, który po przeprowadzeniu niezbędnych badań podejmie decyzję o zastosowaniu środków zaradczych tzn. podaniu koniecznych uzupełniających składników pasz lub przeprowadzeniu szczepień. Wszystkie te działania należy prowadzić pod nadzorem weterynaryjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi chowu/hodowli. W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej wszystkie dalsze działania należy podejmować zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

O wystąpieniu awarii przemysłowej mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska należy bezzwłocznie powiadomić Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej albo Policji oraz przekazać tym organom informacje, o:

- okolicznościach awarii,
- niebezpiecznych substancjach związanych z awarią, co umożliwi dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska,
- podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu.

Ograniczanie skutków awarii poprzez zapobieganie awariom.

Inwestycja z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest zaprojektowana i wykorzystywana tak, aby w razie wystąpienia pożaru:

- została zachowana jej nośność oraz stabilność przynajmniej na czas określony przez specyfikacje techniczne,
- umożliwiała bezpieczną ewakuację osób z płonącej oraz zagrożonej powstaniem pożaru części budynku do przestrzeni wolnej lub do innej niezagrożonej przez pożar części przestrzeni,
- można było zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru oraz dymu pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi wewnątrz budynku lub na inne budynki,
- można było odprowadzać produkty palenia się na zewnątrz budynku,
- możliwa była skuteczna i bezpieczna interwencja jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu opanowania pożaru i realizacji prac ratowniczych.

IX. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku likwidacji instalacji obiekt może zostać sprzedany w całości, co nie będzie wymagało likwidacji obiektów i urządzeń. Alternatywnym rozwiązaniem jest sprzedaż instalacji, urządzeń oraz rozebranie istniejących obiektów. W trakcie likwidacji pracować będą urządzenia emitujące tymczasowo hałas i emisję zanieczyszczeń powietrza. Powstające podczas likwidacji odpady zostaną zagospodarowane przez ich wytwórcę w ramach podpisanej umowy. Podczas likwidacji występować będzie okresowe, przemijające oddziaływanie na różne komponenty środowiska.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

W przypadku, gdy zakończenie działalności związane będzie z fizyczną likwidacją obiektów budowlanych, to na etapie robót rozbiórkowych konieczne jest zachowanie wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, szczególnie z zakresu gospodarki odpadami. Wszelkie odpady zgromadzone w czasie eksploatacji instalacji jak również wytworzone w trakcie jej likwidacji powinny być posegregowane i w pierwszej kolejności poddane odzyskowi w miejscu ich powstania. Odpady, których ze względów technologicznych lub ekonomicznych nie uda się poddać odzyskowi, należy unieszkodliwić w taki sposób, aby składowane były tylko te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe.

Przed demontażem wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze należy opróżnić, a wszelkie osady i odpadowe substancje usunąć z terenu zakładu oraz poddać utylizacji bezpiecznej dla środowiska.

Przebieg procesu likwidacji powinien być monitorowany i dokumentowany, jako że odpowiedzialność za skutki obszarowego zanieczyszczenia środowiska, które mogą się ujawnić po likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.

Prowadzący instalację ponosi także odpowiedzialność za stan terenu po likwidacji obiektu, co jest równoznaczne z obowiązkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed migracją występujących w glebie zanieczyszczeń.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu działania instalacji, należy przeprowadzić następujące postępowanie mające na celu jej wyłączenie z użytkowania:

- poszukiwanie firmy lub osoby zainteresowanej dalszym użytkowaniem fermy jako całości lub jej wydzielonych części,
- wywiezienie (w razie potrzeby) aktualnej obsady fermy, tj. przekazanie drobiu do zakładu przetwórczego,
- usunięcie z wnętrza kurników ściółki z odchodami, tj. przekazanie nawozu do dalszego wykorzystania,
- oczyszczenie wnętrza kurników wraz z myciem (dotyczyć będzie także wyposażenia wewnętrznego, tj. systemów wentylacyjnego, pojenia i karmienia),
- wywiezienie sztuk padłych do zakładów utylizacyjnych,
- przewiezienie niewykorzystanej paszy na inne fermy lub przekazanie ich do utylizacji uprawnionym firmom,
- przewiezienie niewykorzystanych materiałów (środki myjące i dezynfekcyjne, lekarstwa itp.) na inne fermy lub przekazanie ich do utylizacji uprawnionym firmom,
- usunięcie z kurników całego wyposażenia technicznego i technologicznego, tj. zespołów wentylacyjnych, systemów pojenia i karmienia. Zależnie od aktualnego stanu technicznego wyposażenie to może być odsprzedane lub będzie wywiezione na składowisko odpadów

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

- (po oddzieleniu elementów kwalifikujących się do wykorzystania w charakterze surowca wtórnego),
- likwidacja systemu ogrzewania kurników. Zależnie od stanu technicznego całe wyposażenie będzie mogło być sprzedane do dalszego użytkowania lub przekazane do odbiorców złomu,
 - rozbiórka konstrukcji budynków z wywiezieniem gruzu do odbiorców lub na składowisko odpadów,
 - niwelacja i rekultywacja terenu działki.
 - magazynowane surowce zwrócić do dystrybutorów lub innych ferm zainteresowanych przejęciem surowców (paszy, dodatków do pasz),
 - magazynowane odpady przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym firmom, zgodnie z posiadanymi decyzjami,
 - wykonać harmonogram likwidacji obiektów i projekt rozbiórek dla obiektów, zgodnie z prawem budowlanym,
 - uzyskać stosowne decyzje dotyczące likwidacji obiektów,
 - przed demontażem opróżnić wszelkie urządzenia oraz sieci dostawcze,
 - monitorować i dokumentować przebieg procesu likwidacji,
 - zrehabilitować przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczając przed migracją występujących w glebie zanieczyszczeń.

X. Termin ważności pozwolenia

Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

XI. Prowadzący instalację odpowiedzialny jest za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonania orzeczeń niniejszej decyzji, jak i z niezastosowania się do przepisów z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

UZASADNIENIE

Procedurę stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu na Fermie Drobiu w Będzieszewie, gm. Świerżno, pow. Kamieński oraz udzielenie nowego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do hodowli drobiu na Fermie Drobiu w Będzieszewie, gm. Świerżno, pow. Kamieński, wszczęto na wniosek Pana Henryk Dominiaka, Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL” ®, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police, działającego z pełnomocnictwa Pani Marii Idziaszek.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Do wniosku załączono:

- dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej, wymaganej art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, obliczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. 2014, poz. 1183);
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu Będzieszewo, gmina Świerzo;
- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku oraz za przestępstwa zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu z dnia 27.10.2025r.
- pełnomocnictwo udzielone Panu Henrykowi Dominiakowi.

Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Organem właściwym w sprawach ochrony środowiska dla tej instalacji jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, w myśl §2 ust. 1 pkt 51 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 61 §4 Kpa zawiadomiono Stronę postępowania o wszczęciu pismem z dnia 28.03.2025r.

Zgodnie z art. 10 kpa zapewniono stronom postępowania czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto udostępniono pełnomocnikowi prowadzącego instalację przygotowany projekt rozstrzygnięcia w sprawie, do którego nie wniesiono uwag.

Ferma jest zlokalizowana na terenie nieruchomości nr 3/5 oraz 3/12 w obrębie ewidencyjnym 0014 Będzieszewo, gmina Świerzo, powiat kamieński. Działki, na których znajduje się instalacja, mieści się na peryferiach miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej.

Na fermie drobiu w m. Będzieszewo znajdują się:

- * instalacje produkcyjne (których celem jest chów i hodowla drobiu – nioski jaj zarodowych (jako podstawowy wariant funkcjonowania instalacji) lub brojlery (jako drugi wariant funkcjonowania instalacji)),
- * instalacje zabezpieczające funkcjonowanie instalacji produkcyjnych.

W obiektach może być utrzymywany drób w dwóch wariantach: nioski lub brojlery. Łączna, maksymalna obsada fermy w jedenastu obiektach chowu/hodowli drobiu wynosi łącznie 107 846 szt. drobiu (431,384 DJP) w przypadku niosek oraz 285 000 szt. (1140 DJP), w przypadku brojlerów.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Stosowana będzie tradycyjna technologia – utrzymanie zwierząt podłogowe, na ściółce (np. słoma, trociny), bez wybiegów, w zamkniętych budynkach, pozbawionych światła dziennego. Proces hodowli prowadzony jest z praktycznie równoczesnym (co najwyżej z kilkudniowym rozrzutem) obsadzaniem wszystkich kurników.

W wariantcie hodowli niosek, do każdego z kurników wstawia się drób rodzicielski niosek w 19 tygodniu życia o średniej wadze 2,2 – 2,3 kg (ROSS 308 lub COBB 500). Stado rodzicielskie jest dostarczane z ferm specjalistycznych.

Produkcja jaj wylęgowych prowadzona jest przez stado rodzicielskie do ok. 64/65 tygodnia życia. W 40-tym tygodniu życia następuje wymiana 50% kogutów na młode 19-to tygodniowe. Koguty wybrakowane są przekazywane do ubojni (średnia waga koguta 4,6 – 4,7 kg.)

Hodowla drobiu trwa 45 tygodni, po tym czasie stado rodzicielskie w całości jest przekazywane do ubojni. Nioska pod koniec cyklu produkcyjnego osiąga wagę 4,0 – 4,2 kg. Końcowa waga koguta nie przekroczy 5,1 kg.

W wariantcie chów brojlerów, każdy kurnik zasiedla się pisklętami jednodniowymi z zastosowaniem ściółki (np. z ciętej słomy, trociny). Przez okres ok. 5-8 tygodni ptaki są karmione paszą i pojęne wodą, po czym następuje sprzedaż drobiu do ubojni. W ciągu roku występuje więc 6 pełnych cykli chowu oraz siódmy niepełny. Tucz prowadzony jest do wagi kurczęcia średnio ok. 2,6 kg (maks. ok. 2,8 kg).

Źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarstwa jest woda od dostawcy zewnętrznego. Ferma posiada podłączenie do wodociągu gminnego. Pomieszczenia inwentarskie ogrzewane są za pomocą nagrzewnic opalanych paliwem gazowym. Odpowiednia temperatura i mikroklimat wewnątrz pomieszczeń inwentarskich zapewnia dwustopniowy układ wentylacji mechanicznej, będący jednocześnie źródłem emisji substancji do powietrza i hałasu oraz główną przyczyną zużycia energii elektrycznej.

Stosowany jest system żywienia, oparty na podawaniu zbilansowanych mieszanek paszowych, dostosowanych do wymagań pokarmowych ptaków.

Powstały w wyniku utrzymania ściółowego obornik, usuwany jest na środki transportu w celu przetransportowania na pola uprawne w celach nawozowych. Na fermie nie jest wytwarzana gnojowica, gnojówka.

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza pochodzi z:

- ogrzewania pomieszczeń obiektów inwentarskich,
- chowu/hodowli drobiu.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Praca fermy jest źródłem emisji substancji zanieczyszczających, jednak ilość oraz sposób odprowadzania zanieczyszczeń nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu atmosferycznym poza terenem, do którego Inwestor ma tytuł prawny. Do spalania zastosowane będzie paliwo gazowe – propan. Redukcja emisji zanieczyszczeń z chowu/hodowli drobiu prowadzona jest poprzez zastosowanie odpowiednich pasz dla zwierząt oraz utrzymywaniem odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń inwentarskich. W razie braku zasilania stosowany jest agregat prądotwórczy zasilany olejem napędowym.

Organ udzielając niniejszego pozwolenia przeanalizował przedstawione we wniosku informacje dotyczące prowadzonej działalności, szczegółowe zasady i procedury jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz techniki ochrony środowiska jako całości, polegające na doborze technologii bezpiecznych dla środowiska, efektywnej gospodarce materiałowo – surowcowej, energetycznej, zabezpieczeniu środowiska przed skutkami awarii oraz bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności instalacji i urządzeń. Ponadto zawarte zostały wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Wnioskodawca zidentyfikował, a organ przeanalizował przedstawione we wniosku wymagania w zakresie najlepszej dostępnej techniki według opublikowanego przez Komisję Europejską dokumentu referencyjnego określającego najlepsze dostępne techniki dla intensywnego chowu drobiu i świń (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs) z lipca 2003r. oraz według opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Z załączonej do wniosku analizy wynika, iż eksploatacja instalacji nie powoduje możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu przez substancje powodujące ryzyko, dlatego w niniejszej decyzji przychylono się do argumentacji wnioskodawcy i nie określono sposobów prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami ani sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

Niniejszą decyzją ustalono dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego z terenu zakładu do środowiska oraz kwalifikację najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.

Emisja hałasu z terenu zakładu nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, na obszarach chronionych akustycznie. Na podstawie załączonych do wniosku wyników badań hałasu, stwierdzono, że emisja hałasu jest na poziomie max.30,2dB dla pory dziennej oraz max. 27,7dB w porze

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

nocnej, co pozwala na stwierdzenie, że zostaną utrzymane dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).

W niniejszej decyzji określono dopuszczalną emisję amoniaku przypadającą na stanowisko, na rok, zgodnie z granicznymi wielkościami emisyjnymi BAT-AEL w opublikowanej w dniu 21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu i świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzekraczanie wielkości emisji wynikających z zastosowania najlepszych dostępnych technik nie zwalnia z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska. W tym celu wykonane zostały obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) i przedstawione we wniosku. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, dopuszczalne wielkości emisyjne, przy wykorzystywanych na fermie rozwiązaniach nie powodują przekroczeń wartości odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń, określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 845) na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz na granicy państwa.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż eksploatacja instalacji chowu/hodowli drobiu nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny w myśl art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jednocześnie organ przypomina, iż do obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenie działalności, przy dobraniu takich parametrów eksploatacyjnych, aby nie była uciążliwa dla otoczenia i nie powodowała przekroczeń standardów jakości środowiska.

W myśl art. 211 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska organ określił zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów produkcyjnych zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT ustanowionych w odniesieniu do intensywnego chowu/hodowli drobiu. Ustalając zakres i sposób tego monitoringu nie narzucono konkretnej techniki monitorowania, pozostawiając prowadzącemu instalację dowolność w tym zakresie. Ponadto zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy Prawo ochrony środowiska ustalono zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

Woda na potrzeby instalacji chowu/hodowli drobiu oraz inne cele ujmowana jest z ujęcia gminnego na podstawie odrębnej umowy cywilno – prawnej.

Mając powyższe na uwadze w niniejszej decyzji nie ustalono warunków poboru wody, a ograniczono się zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska do podania wyłącznie ilości wykorzystywanej wody.

Przedmiotowa instalacja chowu/hodowli drobiu nie jest źródłem emisji ścieków przemysłowych, dlatego w niniejszej decyzji nie określono warunków ich wprowadzanie do środowiska.

Na terenie zakładu będą powstawały odpady, które będą czasowo magazynowane selektywnie w pojemnikach zamykanych i oznakowane kodem odpadu, następnie będą przekazywane do zagospodarowania zewnętrznej firmie.

Podczas funkcjonowania instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym należy prowadzić monitoring środowiska w zakresie określonym w niniejszej decyzji. Przy czym należy pamiętać o dodatkowych obowiązkach, ciążących na prowadzącym instalację, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, a zatem nie ma potrzeby ich dodatkowego ustalania w niniejszej decyzji.

Przedstawione we wniosku zasady i procedury dotyczące prowadzonej działalności zapewniają ochronę poszczególnych komponentów środowiska i ochronę środowiska jako całości oraz bezpieczne dla środowiska zakończenie działania instalacji.

Z przedstawionej analizy dotyczącej oddziaływania przedmiotowej instalacji na poszczególne elementy środowiska stwierdza się, że jej oddziaływanie ma charakter lokalny i dotyczy najbliższego otoczenia. Nie występuje więc oddziaływanie transgraniczne na środowisko.

Przedmiotowa instalacja do chowu/hodowli drobiu nie kwalifikuje się do zakładu o dużym ryzyku ani do zakładu o zwiększonym ryzyku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138) i nie podlega obowiązkowi opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. W związku z tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska określono sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii.

Reasumując stwierdza się, że w aktualnym stanie prawnym, przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne do prowadzenia instalacji chowu/hodowli drobiu, spełniają wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, srodowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia Strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Karolina Błażków - Składanek
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Potwierdza się wniesienie opłaty skarbowej
w kwocie506zł.....
data wpłaty14.01.2026r.....
nr rach. bankowego, na który dokonano zapłaty
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Otrzymują:

1. Pan Henryk Dominika - pełnomocnik
Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL” ®, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin.
3. Biuro I ds. Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w/m

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
wejście od ul. Mazowieckiej 14
tel.: (+48 91) 45 42 680, sdrowisko@wzp.pl, www.wzp.pl

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
www.wzp.pl